
33660 REUL DTL W/W

Pierścień oprawy punktowej

5905339336606







Kanlux REUL to rodzina pierścieni dekoracyjnych z jednym lub dwoma punktami świetlnymi. Są one wykonane w uniwersalnej białej lub kontrastowej, czarno-białej kolorystyce. Pierścienie mają możliwość regulacji strumienia padania światła w 2 kierunkach. Geometryczny kształt swobodnie dopasujesz do każdego wnętrza, zarówno domowego jak i z obszaru HoReCa.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Źródło światła w komplecie: nie
Długość [mm]: 100
Szerokość [mm]: 100
Wysokość [mm]: 53

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Moc maksymalna [W]: max 10
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III
Źródło światła: MR16/PAR16
Trzonek: Gx5,3/GU10
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stop aluminium
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w dwóch osiach
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 20/25
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 172
Gramatura [g]: 224.6
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6
Waga kartonu [kg]: 11.23
Szerokość kartonu [cm]: 25

33660 REUL DTL W/W

Pierścień oprawy punktowej

Wysokość kartonu [cm]: 32.5
Długość kartonu [cm]: 54.5
Objętość kartonu [m³]: 0.044281