GNIAZDA WTYCZKOWE ROZBIERALNE Z WYŁĄCZNIKIEM

GN-360 WS — Gniazdo przenośne trzykrotne z WS

OPIS: 3x2P

KOLOR: ☐ ■

PAKOWANIE: 10

16A 250V~

WERSJE: z przesłonami torów prądowych lub bez



GN-370 WS — Gniazdo przenośne trzykrotne z WS

OPIS: 3x2P+Z

KOLOR: ☐ ■

PAKOWANIE: 10

16A 250V~

WERSJE: z przesłonami torów prądowych lub bez



GN-460 WS — Gniazdo przenośne czterokrotne z WS

OPIS: 4x2P

KOLOR: ☐ ■

PAKOWANIE: 10

16A 250V~

WERSJE: z przesłonami torów prądowych lub bez



GN-470 WS — Gniazdo przenośne czterokrotne z WS

OPIS: 4x2P+Z

KOLOR: ☐ ■

PAKOWANIE: 10

16A 250V~

WERSJE: z przesłonami torów prądowych lub bez



GN-560 WS — Gniazdo przenośne pięciokrotne z WS

OPIS: 5x2P

KOLOR: ☐ ■

PAKOWANIE: 10

16A 250V~

WERSJE: z przesłonami torów prądowych lub bez



GN-570 WS — Gniazdo przenośne pięciokrotne z WS

OPIS: 5x2P+Z

KOLOR: ☐ ■

PAKOWANIE: 10

16A 250V~

WERSJE: z przesłonami torów prądowych lub bez



GN-660 WS — Gniazdo przenośne sześciokrotne z WS

OPIS: 6x2P

KOLOR: ☐ ■

PAKOWANIE: 10

16A 250V~

WERSJE: z przesłonami torów prądowych lub bez



GN-670 WS — Gniazdo przenośne sześciokrotne z WS

OPIS: 6x2P+Z

KOLOR: ☐ ■

PAKOWANIE: 10

16A 250V~

WERSJE: z przesłonami torów prądowych lub bez



Specjalne otwory montażowe umożliwiają zamontowanie produktu na stałe do każdej powierzchni.