Karta katalogowa | Nr katalogowy: 211-823

tulejki; Długość: 23 mm; do zastosowania 211-821; bez halogenu; Średnica zewn. przewodu: 1,4 … 5,0 mm; transparentny

https://www.wago.com/211-823



Kolor: transparentny

Dane techniczne

Odpowiedni	do średnicy żyły 1,4 5 mm
Właściwości	na tabliczkę wsuwaną 211-821
Urządzenie drukujące	Smart Printer (drukarka termotransferowa)

Wymiary

Długość	23 mm

Dane mechaniczne

Typ mocowania	Nasunięcie

Dane materiałowe

Kolor	transparentny
Materiał	Polyurethane, halogen-free
Adhesive information	without adhesive
Bez halogenu	Yes
Masa	0,5 g
Obciążenie ogniowe	0 MJ

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (przechowywanie)	+5 … +40 °C
Temperatura otoczenia (praca)	-40 … +80 °C
Wilgotność względna	40 … 80 %

Dane handlowe

Product Group	2 (Akcesoria)
eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-04-01
ETIM 7.0	EC001530
ETIM 6.0	EC001530
Szt./opak. (opak. jedn.)	500 Stück
Rodzaj opakowania	karton
Kraj pochodzenia	IT
GTIN	4050821675013
Numer taryfy celnej	39269097900

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 211-823

1 Powiązane produkty

1.1 Niezbędne akcesoria

1.1.1 Oznaczniki

1.1.1.1 Tabliczka wsuwana



Nr kat.: 211-821
tabliczka wsuwana; do drukarki Smart Printer; do zastosowania w tulejkach; Długość: 23 mm; biały

Wskazówki dotyczące obsługi

Zastosowanie



.
Tabliczkę wsunąć do górnego tunelu tulejki oznacznikowej. Zmiana opisu jest możliwa także w trakcie eksploatacji, przy podłączonym przewodzie.

Zastosowanie



.
Przewody do oznaczenia wsunąć do tulejki.