Rura elektroinstalacyjna gładka sztywna kielichowana typ RLm czarna 3mb UV

Kielichowane rury elektroinstalacyjne gładkie sztywne nierozprzestrzeniające płomienia bezołowiowe typ RLm wraz z osprzętem

Najważniejsze cechy

Materiał: **Polichlorek winylu modyfikowany**
Kolor standard: **czarny**
Wytrzymałość na ściskanie: **320 N**
Długość standardowa: **3 mb**
Odporność na promieniowanie UV: **tak**

Opis produktu

Techniczne rury elektroinstalacyjne gładkie sztywne nierozprzestrzeniające płomienia typ RLm (błędnie nazywane niepalnymi), zabezpieczające przed rozchodzeniem się ognia po odcięciu jego źródła, wykonane są z mieszanki polichlorku winylu - PCW (PVC), który zapewnia im w szerokim zakresie temperatur wysoką wytrzymałość mechaniczną, odporność na działanie czynników chemicznych, atmosferycznych oraz promieniowania słonecznego. Rury te spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w dyrektywie Unii Europejskiej „Niskonapięciowe wyroby elektroinstalacyjne" (nr dyrektywy 2014/35/UE) i posiadają znak CE. Rury elektroinstalacyjne gładkie sztywne typ RLm stosowane są w instalacjach elektrycznych, telekomunikacyjnych, informatycznych, itp. - układanych na lub pod tynkiem. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

Opis techniczny i sposób pakowania

Typ	Średnica zewnętrzna [mm]	Ilość metrów w paczce	Ilość sztuk w paczce	Numer katalogowy
RLm 18	18	60	20	68465
RLm 22	22	60	20	68454
RLm 28	28	60	20	68537

Materiał: **Polichlorek winylu modyfikowany**
Kolor standard: **czarny**
Wytrzymałość na ściskanie: **320 N**
Długość standardowa: **3 mb**
Odporność na promieniowanie UV: **tak**

Zakres temperatur

Transport, instalacja: **od +10 st. C**
Eksploatacja: **od -5 st. C do +60 st. C**