SYSTEM AKUMULATOROWY 18 V

Dmuchawa akumulatorowa 18 V



- Mocny bezszczotkowy silnik umożliwia długą pracę z akumulatorem i długą żywotność
- Silny strumień powietrza o prędkości do 145 km/h
- Blokowany przełącznik obsługowy umożliwiający precyzyjną pracę i łatwą, ciągłą eksploatację
- Wyjątkowo lekka i ergonomiczna konstrukcja dla niepowodującej zmęczenia pracy

Poziom emisji:
L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 94,0 dB(A) • K = 1,17 dB(A)
Drgania = 1,5 m/s² • K = 3,0 m/s²

BL

DANE TECHNICZNE	DCM562PB-QW/DCM562P1-QW
Technologia akumulatorowa	18 V XR lub XR FLEXVOLT
Prędkość obrotowa wentylatora	18 000 obr./min
Prędkość powietrza	145 km/h
Przepływ powietrza	680 m³/h
Masa (z akumulatorem)	3,8 kg
Wyposażenie	bez akumulatorów i ładowarki

Akumulatorowa młotowiertarka 18V SDS-PLUS



- Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania
- Bezszczotkowy silnik
- Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja
- Jasna wiązka światła LED
- Perform & Protect: niskie wibracje 9.1m/s²

DANE TECHNICZNE	DCH263N-XJ/DCH263P1-QW
Technologia akumulatorowa	18 V XR lub XR FLEXVOLT
Uchwyt	SDS-Plus
Energia udaru	3.0 J
Prędkość bez obciążenia	0 - 1165 obr/min
Maks. śr. wiercenia w betonie	28.0 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym	65.0 mm
Maks. średnica wiercenia [Metal]	13.0 mm
Maks. średnica wiercenia [Drewno]	30.0 mm

Adapter do odsysania pyłu do DCH263



- Kompatybilny z młotowierarką DCH263
- Odsysanie pyłu przez wbudowany silnik, który zwiększa siłę ssania i wydajność wiercenia
- 2 Sekundowe opóźnienie wyłączania zapewnia kontynuację odsysania pyłu po wyłączeniu młotowiertarki
- Ten odkurzacz umożliwia stosowanie wierteł o długości do 10 cali w przypadku wiercenia
- Urządzenie posiada pojemnik na kurz zgodny z OSHA 1926.1153.
- Wyposażony w mechanizm czyszczenia filtra i filtr HEPA, usuwa 99,97% cząstek zawieszonych w powietrzu 0,3 mikrona lub więcej

DANE TECHNICZNE	DWH205DH-XJ
Technologia akumulatorowa	18 V XR lub XR FLEXVOLT
Stosowane z	18 V
Maks. średnica wiercenia	38.0 mm
Maks. długość wiertła	180.0 mm
Maks. głębokość wiercenia	180.0 mm

Akumulatorowy, uniwersalny odsysacz pyłu 18V



- Nadaje się do użytku ze wszystkimi młotowiertarkami SDS-PLUS
- Zmywalny filtr Hepa usprawnia filtrację zapewniając efektywność 99,5 % cząstek o wielkości 0,3 mikrona i minimalny poziom emisji zanieczyszczeń do otoczenia
- Łatwy w użyciu ręczny mechanizm czyszczenia filtra
- Wireless Tool Control umożliwia bezprzewodowe połączenie ekstraktora z innym urządzeniem obsługującym Wireless Tool Control w celu automatycznej aktywacji i wyłączenia

DANE TECHNICZNE	DWH161N-XJ/DWH161D1-QW
Technologia akumulatorowa	18 V XR lub XR FLEXVOLT
Maks. przepływ powietrza	9.0 l/s
Pojemność zbiornika	0.21 l
Długość węża	1.0 m
Średnica węża	31.0 mm