Spiralne wiertła do drewna ze stali chromowo-wanadowej

Cechy produktu: Wysokiej jakości wiertło ze stopu chromowo-wanadowego z końcówką centrującą, dwoma krawędziami kątowymi i obwodowymi (kształt B) – Zgodne z normą DIN 7487, hartowane i szlifowane centrycznie.

Zastosowania: Do wiercenia w płytach pilśniowych, sklejce, płytach wiórowych, a także w naturalnym twardym i miękkim drewnie • Szczególnie nadaje się do wiercenia otworów pod kołki i otworów przelotowych

Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)



Drewno | MDF | Płyty pilśniowe | Płyty wiórowe



Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Długość robocza mm	Ilość w opakowaniu
DT4503-QZ	3	70	46	1
DT4504-QZ	4	80	52	1
DT4505-QZ	5	90	60	1
DT4506-QZ	6	100	66	1
DT4507-QZ	7	110	72	1
DT4508-QZ	8	120	80	1
DT4509-QZ	9	130	84	1
DT4510-QZ	10	133	90	1
DT4511-QZ	11*	150	100	1
DT4512-QZ	12*	155	102	1
DT4513-QZ	13*	155	102	1
DT4514-QZ	14*	160	107	1
DT4516-QZ	16*	165	112	1
DT4518-QZ	18*	200	130	1
DT4520-QZ	20*	200	130	1

*Wszystkie wiertła o średnicy powyżej 11 mm dostarczane są z trzonem obróconym do 9,5 mm



Zestaw

Nr katalogowy	Opis
DT4535-QZ	5-częściowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego – śr. 4, 5, 6, 8, 10 mm

Patrz też strona 236

Wiertła szalunkowe

Zastosowania: Do szybkiego, dokładnego i czystego wiercenia otworów w twardym i miękkim drewnie, a także laminacie

Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)

Opakowania jednostkowe

Nr katalogowy	Średnica mm	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
DT4871-QZ	8	600	1
DT4872-QZ	10	600	1
DT4873-QZ	12	600	1
DT4874-QZ	16	600	1
DT4875-QZ	18	600	1
DT4876-QZ	20	600	1
DT4877-QZ	22	600	1

