DIGITUS Kabel instalacyjny kat.7A, S/FTP, B2ca, AWG 22/1, LSOH, 500m, żółty, szpula

DK-1745-A-VH-5
EAN 4016032435921

Kabel instalacyjny DIGITUS kat.7A, S/FTP, B2ca, AW G 22/1, LSOH, 500m, żółty, szpula

Kabel instalacyjny DIGITUS® CAT 7A S/FTP posiada następującą strukturę kabli 4x2x AWG22/1 i osiąga częstotliwość przesyłu do 1500 MHz. Bezhalogenowa powłoka kabla jest zgodna z normami IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 i CPR Euroclass B2ca. Kabel nadaje się do okablowania budynków w obszarach drugorzędnych i trzeciorzędnych. Zgodny z normami ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.

Kabel instalacyjny DIGITUS® CAT 7A S/FTP posiada następującą strukturę kabli 4x2x AWG22/1 do 1500 MHz. Bezhalogenowa powłoka kabla jest zgodna z normami IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 i CPR Euroclass B2ca. ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: goły drut miedziany AWG 22/1
- Izolacja: SFS-PE (płaszcz ze spienionego polietylenu)
- Liczba wszystkich izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 parach
- Kod barwny: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały
- Ekranowanie pojedynczych par: folia poliestrowa kryta aluminium, 100% pokrycia
- Ekranowanie całkowite: osłona z oplotu miedzianego: pokrycia oplotem
- Powłoka zewnętrzna: Bez zawartości halogenów EN 50575; LSZH
- Grubość płaszcza zewnętrznego: 0,50 mm nominalnie (Eca); 0,52 mm (Dca); 0,60 mm (Cca); 0,60 (B2ca)
- Kolor: żółty
- Właściwości mechaniczne:
- Obciążenie rozciągające: 150 N maks.
- Promień gięcia dynamicznego: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatury roboczej: -20 °C do +50 °C
- Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50 °C
- Średnica zewnętrzna pasa: 7,0 mm nominalnie (Eca); 7,2 mm (Dca); 7,5 mm (Cca); 7,5 mm (B2ca)
- Waga: 49,5 kg (Eca); 51 kg (Dca), 53 kg (Cca); 53 kg (B2ca)
- Właściwości elektryczne:
- Średnia impedancja: 100±15 omów przy 4 - 1000 MHz; 100±25 OHM @ 100-600 MHz
- Pojemność: 45 pF/m nominalnie @ 1 KHz
- Asymetria pojemności (para – uziemienie): 1,6 pF/m maks. @ 1 kHz
- Rezystancja izolacji: 5 gigaomów x km min.
- Opór stałoprądowy: 95 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
- Rezystancja pętli: 190 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
- Rezystancja pętli: 190 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
- Napięcie robocze: 72 V DC maks.
- Tłumienność wtrąceniowa: CA-Type 1b
- Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks.
- Opóźnienie propagacji sygnału: 10 nS/100 m maks.
- Klasa rozdzielania: „d“ zgodnie z EN 50174-2
- NVP: 79%
- Długość: 500 m
- Kategoria okablowania: Kat. 7A
- Kolor: Żółty
- CPR: B2ca
- Powłoka: LS0H
- Typ ekranowania: S-FTP, oplot całościowy i pary ekranowane folią metalową
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 22/1, skrętka drut

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie wewnętrzne	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Netto bez opakowania	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Więcej zdjęć











