# PANEL

| | PILA RC007B LED12S/ 840 PSU W30L30 NOC | PILA RC007B LED32S/ 840 PSU W60L60 NOC |
|---|---|---|
| |  | |
| **Strumień świetlny [lm]** | 1200 | 3200 |
| **Moc [W]** | 14 | 36 |
| **Temperatura barwowa [K]** | 4000 | 4000 |
| **Trwałość [h]** | 35 000 | 35 000 |
| **Wskaźnik oddawania barw** | CRI 80 | CRI 80 |
| **Sposób podłączenia** | Przewód przyłączeniowy | Przewód przyłączeniowy |
| **Stopień ochrony** | IP20 | IP20 |
| **Współczynnik mocy** | > 0,9 | > 0,9 |
| **Klasa bezpieczeństwa** | II | II |
| **Materiał obudowy** | Blacha | Blacha |
| **Kolor** | Biały | Biały |
| **12NC produktu** | 911401801180 | 911401801080 |
| **EOC produktu** | 871016334017399 | 871016334016699 |

## Akcesoria

| Opis produktu | Linka zabezpieczająca | Zawiesie | Zestaw do montażu w suficie g/k | Zestaw do montażu natynkowego |
|---|---|---|---|---|
| **Kod produktu** | RC007Z SC | RC007Z SME-2 | RC007Z SMB-PLC | RC125Z SMB W60L60 |
| **12NC produktu** | 911401824380 | 911401824280 | 911401824180 | 910930031018 |
| **EOC produktu** | 871016334718999 | 871016334717299 | 871016334716599 | 871869607330899 |

- Wytrzymałość
- Energooszczędność
- Niezawodność

www.pila-led.com

2019 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Podane informacje mogą ulec zmianie. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy.