

Rozdzielnica stacjonarna Seria Inowrocław i Katowice

IP54 T ÖVE

- **Wyposażona zgodnie z EN 61439**
- Obudowa w pełni gumowa
- **Wymiary: wys. x szer. x głęb. = 350x210x97 mm**

Wersja standardowa:

- Izolacja ochronna dzięki umieszczeniu zakrytych otworów mocujących na zewnątrz przestrzeni montażowej
- Oprzewodowanie wykonane, zestaw gotowy do podłączenia
- Dławnica kablowa IP68, wejście od góry lub od dołu
- Gniazda CEE i GS wykonane z poliamidu (PA6), gniazda indywidualnie wymienne

Wykonania przykładowe, inne kombinacje na zamówienie!

Układ	CEE 400V 5p			GS 250V	Zabezpieczenia		Wejście	IP	Nr kat.
	63A	32A	16A	16A	RCD	MCB/ Rozłącznik			
		1	1	3			M25 2 x M20	54	**9218090W**
		1	1	3		3 x B16 1p 1 x B16 3p 1 x B32 3p	M32		**9210055W**
			1	3		3 x B16 1p 1 x B16 3p	M25	54	**92103341**
		1		3	1 x 40A/4/0,03	3 x B16 1p 1 x B32 3p			**9217001W**
				3	1 x 40A/4/0,03	3 x C16 1p	M25	67	**92170302W**
				9		9 x B16 1p	M20	54	**9217008W**

*zewnętrzne średnice przewodów dla dławnic: M16 - ø4-8 mm, M20 - ø10-14 mm, M25 - ø13-18 mm, M32 - ø18-25 mm, M40 - ø22-32 mm, M50 - ø30-38 mm, M63 - ø34-44 mm