








Rozdzielnica stacjonarna Seria Mikołajki

- **Wyposażenie zgodne z EN 61439**
- Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa PC/ABS, zwarta konstrukcja
- **Wymiary: wys. x szer. x głęb. = 255x204x114 mm**
- Okienko inspekcyjne 4 moduły
- Oprzewodowanie wykonane, zestaw gotowy do podłączenia
- Stopień szczelności obudowy IP67

Wersja standardowa:

- Wszystkie zewnętrzne części wykonane są ze stali nierdzewnej
- Zabezpieczenia chronione samozamykającym okienkiem odpornym na uderzenia
- Oprzewodowanie wykonane, zestaw gotowy do podłączenia
- Zestaw zawiera dławnicę kablową oraz zaślepkę - wejście od góry lub od dołu
- Gniazda CEE i GS wykonane z poliamidu (PA6) z niklowanymi stykami, gniazda indywidualnie wymienne

Wykonania przykładowe, inne kombinacje na zamówienie!

Układ	CEE 400V 5p			GS 250V	Zabezpieczenia / Rozłącznik		Wejście	IP	Nr kat.
	63A	32A	16A	16A	RCD	MCB Neozed			
				5	1xRCD 40A/4/0.03A		1 x dławnica M25 (ø13-18mm) 1 x zaślepka M25	IP44	**9013039**
			1	3	1xRCD 40A/4/0.03A		1 x dławnica M25 (ø13-18mm) 1 x zaślepka M25	IP44	**9013031W**
		1		3	1xRCD 40A/4/0.03A		1 x dławnica M25 (ø13-18mm) 1 x zaślepka M25	IP44	**9013329W**
			2	4			1 x dławnica M20 (ø10-14mm) 1 x zaślepka M20	IP54	**9014120W**
			1	2		1xMCB 16A 3p-B 1xMCB 16A 1p-B	1 x dławnica M25 (ø13-18mm) 1 x zaślepka M25	IP44	**9013125W**
		1		2		1xMCB 32A 3p-B 1xMCB 16A 1p-B	1 x dławnica M25 (ø13-18mm) 1 x zaślepka M25	IP54	**9013130W**
			1	2	1 x rozłącznik 0-1 16A		1 x dławnica M25 (ø13-18mm) 1 x zaślepka M25	IP44	**9013156W**