R-KNC Gwoździe do betonu łączone plastikiem

Gwoździe do betonu do osadzaka SC40 przeznaczone do prac instalacyjnych w branży elektrycznej, suchej zabudowy, wod-kan oraz HVAC







Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Specjalny kształt gwoździa zwiększ łatwość mocowania
- Gładki trzon gwoździa zapewnia niskie opory podczas montażu
- Połączenie plastikiem zabezpiecza przed zniszczeniem np. przez wilgoć
- Kompatybilne z urządzeniami wszystkich wiodących producentów

Zastosowanie

- Mocowanie profili do podłoża betonowego w systemach suchej zabudowy
- Montaż skrzynek elektrycznych, wyrobów sanitarnych, kanałów kablowych itp.
- Montaż koryt i kanałów kablowych

Produkty powiązane

- R-RAWL-SC40 Gazowy osadzak do betonu i stali

Materiał podłoża

- Beton
- Beton spękany





Zalecenia montażowe

Podłoże			Beton
Efektywna głębokość zakotwienia	h_{ef}	[mm]	17
Min. grubość podłoża	h_{min}	[mm]	80
Min. rozstaw	s_{min}	[mm]	200
Min. odległość od krawędzi	c_{min}	[mm]	150

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Materiał podłoża		Beton C12/15	Beton C20/25 - C50/60
OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE			
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE N_{Rk}			
Grubość blachy elementu mocowanego = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.35	0.45
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE V_{Rk}			
Grubość blachy elementu mocowanego = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.35	0.45
OBCIĄŻENIE OBLICZENIOWE			
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE N_{Rd}			
Grubość blachy elementu mocowanego = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.14	0.18
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE V_{Rd}			
Grubość blachy elementu mocowanego = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.28	0.36
OBCIĄŻENIE ZALECANE			
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE N_{rec}			
Grubość blachy elementu mocowanego = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.10	0.13
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE V_{rec}			
Grubość blachy elementu mocowanego = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.20	0.26

Dane logistyczne

Indeks	Średnica łącznika	Długość	Typ łącznika	Trzon gwoździa	Powłoka	Grubość powłoki	Metoda łączenia	Ilość łączników na taśmie	Ilość w opakowaniu	Ilość pojemników z gazem	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[mm]						[szt]	[szt]	[szt]	kg	kg	
R-KNC-6/22	2.7	22	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	1000	1	1.51	1.51	5906675324319
R-KNC-6/25	2.7	25	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	1000	1	1.67	1.67	5906675210964
R-KNC-6/27	2.7	27	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	1000	1	1.73	1.73	5906675324326
R-KNC-6/32	2.7	32	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	1000	1	1.95	1.95	5906675324333
R-KNC-6/38	2.7	38	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	1000	1	2.24	2.24	5906675324340
R-KNC-6/17/500	6	17	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	500	1	0.39	4.62	5906675458694
R-KNC-6/19/500	6	19	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	500	1	0.39	4.62	5906675458700
R-KNC-6/22/500	2.7	22	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	500	1	0.75	9.05	5906675438122
R-KNC-6/25/500	2.7	25	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	500	1	0.85	10.14	5906675438139
R-KNC-6/27/500	2.7	27	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	500	1	0.88	10.54	5906675438146
R-KNC-6/32/500	2.7	32	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	500	1	1.00	11.98	5906675438153
R-KNC-6/38/500	2.7	38	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	500	1	1.15	13.76	5906675438160

Dane Techniczne

Parametr	Wartość	Norma
Podłoże	Beton	
Grubość blachy elementu mocowanego	0,50 ÷ 1,00mm	