SYSTEM AKUMULATOROWY 18 V

Akumulatorowe nożyce do cięcia prętów gwintowanych 18 V



- Akumulatorowe nożyce do cięcia prętów gwintowanych o wysokim momencie obrotowym z regulowaną w czterech pozycjach głowicą tnącą do szybkiego i czystego przycinania na długość prętów gwintowanych w rozmiarach od M6 do M12
- Precyzyjne co do milimetra przycinanie na długość bez zadziorów – brak konieczności dokonywania obróbki wykańczającej
- Bezpieczne użytkowanie dzięki odpowiedniemu mocowaniu prętów gwintowanych oraz braku iskier i metalowych zadziorów
- Bardzo ekonomiczna eksploatacja za sprawą braku konieczności kupowania osobnych, czasochłonnych w montażu głowic tnących o różnych rozmiarach oraz bardzo długiej żywotności noży głowicy tnącej wynoszącej do 5000 cięć

Poziom emisji:
L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 83,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Drgania <2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE	DCS350NT-XJ
Technologia akumulatorowa	18 V XR lub XR FLEXVOLT
Prędkość skokowa bez obciążenia	30 min^{-1}
Nadaje się do prętów gwintowanych w rozmiarach	M6, M8, M10 i M12
Liczba cięć w M10 na ładowanie akumulatora 2 Ah	>200
Masa (z akumulatorem 2 / 5 Ah)	4,5 / 4,7 kg
Wyposażenie	regulowana w czterech pozycjach głowica tnąca, zaczep do paska, skrzynia T STAK™ II, bez akumulatorów i ładowarki

Akumulatorowa pilarka tarczowa do metalu 18 V



- Bardzo wytrzymała konstrukcja ze stopką ze stali nierdzewnej
- Osłona ochronna z okienkiem kontrolnym i oświetleniem LED – doskonała widoczność obrabianego przedmiotu
- W pełni gumowany, ergonomiczny chwyt zapewniający optymalny komfort użytkowania
- Specjalna tarcza pilarska ze stopu wolframu do cięcia bez zadziorów

Poziom emisji:
L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Drgania = 3,1 m/s²
K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE	DCS350N-XJ/DCS350NT-XJ
Technologia akumulatorowa	18 V XR lub XR FLEXVOLT
Prędkość obrotowa bez obciążenia	3700 min^{-1}
Maks. głębokość cięcia	43 mm
Maks. grubość materiału: profil / lity metal	25 / 3 mm
Wymiary tarczy	140 x 20 mm
Masa (z akumulatorem 2 / 5 Ah)	3,6 / 3,8 kg
Wyposażenie	40-zębowa tarcza z węglików spiekanych, klucz montażowy, skrzynia T STAK™ VI, bez akumulatorów i ładowarki

Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 18 V



- Duży przełącznik obsługowy
- Specjalny uchwyt narzędziowy do szybkiej i beznarzędziowej wymiany akcesoriów
- Precyzyjne wyniki pracy, nawet przy słabych warunkach oświetleniowych dzięki wbudowanej lampce roboczej LED
- Adapter do akcesoriów innych firm
- W pełni gumowana obudowa zapewniająca bezpieczną obsługę we wszystkich pozycjach

Poziom emisji:
L_{PA} / L_{WA} = 90,5 / 101,5 dB(A) • K = 3,3 dB(A)
Drgania = 16,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE	DCS355N-XJ/DCS355NT-XJ/DCS355D2-QW/ DCS355M2-QW
Technologia akumulatorowa	18 V XR lub XR FLEXVOLT
Oscylacja	0–20 000 min^{-1}
Kąt oscylacji	3,2°
Masa (z akumulatorem 2 / 5 Ah)	1,5 / 1,7 kg
Zakres dostawy	płytka szlifierska, 25 arkuszy ściernych (K 60, K120) i K240), brzeszczot do szybkiego cięcia w drewnie, brzeszczot do drewna z gwoździami, brzeszczot segmentowy, brzeszczot segmentowy z węglików spiekanych, brzeszczot precyzyjny do drewna, skrobak sztywny, system odsysania pyłu, ogranicznik głębokości, adapter akcesoriów, skrzynia T STAK™ II, bez akumulatorów i ładowarki

Akumulatorowa, kompaktowa pilarka szablasta 18 V



- Niezwykle kompaktowa akumulatorowa pilarka szablasta
- Bardzo duża siła wyrzynania zapewnia dużą szybkość cięcia we wszystkich materiałach
- Elektroniczna regulacja liczby suwów, przełącznik blokujący i elektroniczny hamulec silnikowy
- Możliwość szybkiego i beznarzędziowego stosowania brzeszczotów we wszystkich czterech kierunkach
- Obrotowa stopka
- Bezpieczne użytkowanie bez zmęczenia dzięki wyważonej konstrukcji i ergonomicznej, gumowanej rękojeści

Poziom emisji:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Drgania = piłowanie drewna 17,5 m/s² • K = 3,1 m/s²

DANE TECHNICZNE	DCS367N-XJ/DCS367NT-XJ/DCS367P2-QW
Technologia akumulatorowa	18 V XR lub XR FLEXVOLT
Prędkość skokowa bez obciążenia	0–2900 min^{-1}
Długość suwu	28,6 mm
Masa (z akumulatorem 2 / 5 Ah)	2,7 / 2,9 kg
Wyposażenie	skrzynia T STAK™ II, bez akumulatorów i ładowarki