KARTA PRODUKTU

2022-05-18

Obudowa poliestrowa

MGRP081606



Typ	MGRP081606
GTIN	6418677165634
Nazwa	Obudowa poliestrowa Ensto Cubo M Wymiary 75 x 160 x 55 mm, boki gladkie, poliester
Opis	Obudowy z poliestru Ensto Cubo M maja gladkie boki. Mocna konstrukcja oraz wysoka odpornosc na korozje i rozpuszczalniki sprawiaja, ze obudowy tego typu dobrze sprawdzaja sie w bardzo wymagajacych srodowiskach, takich jak rafinerie czy przemysl petrochemiczny/chemiczny.
Producent	Ensto Building Systems Finland Oy

Specyfikacje techniczne

Kolory

Barwa:	Szary
Kod koloru:	RAL7001

Wymiary

Objętość:	66 cm^3
Długość:	55 mm
Głębokość wewnętrzna:	47,5 mm
Głębokość zewnętrzna podstawy:	40 mm
Szerokość:	75 mm
Wysokość:	160 mm
Wysokość zewnętrzna pokrywy:	15 mm
Rozmiar:	75 x 160 x 55
Masa Netto:	0,405 kg

Materiał

Śruby pokrywy:	Stal nierdzewna AISI 304

Uszczelka:	EPDM
Materiał:	Poliester wzmocniony włóknem szklanym (GRP)

Parametry mechaniczne

Odporność na udar:	7 Nm

Inne

Klasyfikacja ETIM:	EC000261
Zawartość:	Podstawa obudowy, pokrywa, śruby pokrywy

Parametry techniczne

Stopień ochrony:	IP66

Temperatura

Temperatura robocza:	-40 ... 110 °C

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Height:	160 mm
Depth:	55 mm
Material:	Plastic
Material quality:	GRP
Surface finishing:	Untreated
Colour:	Grey
RAL-number:	7001
With mounting plate:	No
Wall build in:	No
Number of doors:	1
Suitable for outdoor set-up:	Yes
With glazed door:	No
With ventilation door:	No
Impact strength:	IK07,EV006813
Degree of protection (IP):	IP66

Opakowanie

Opakowanie

Jednostka:	PCE
Rozmiar opakowania:	1
Głębokość:	170 mm
Szerokość:	85 mm
Wysokość:	65 mm
Waga:	0,505 kg
Objętość:	0,93925 l

Ensto Building Systems Sp z o.o.
ul. Starogardzka 17A
83-010 Straszyn
Poland
Email biuroEBS@ensto.com
Tel. 58 692 40 00
www.ensto.com