PROFESJONALNE OSUSZACZE KONDENSACYJNE

DHP 55

CE



DHP 55
PATENT



- Pompa wody w zestawie
- Elektroniczny czujnik wilgoci
- Elektroniczny panel sterowania z licznikiem czasu pracy
- Możliwość piętrowania
- Łatwo można go otworzyć do czyszczenia
- Wąż odpływowy o długości 3 metrów w zestawie, łatwo mocowany na rzep
- Przewód zasilający - 3m
- Duże gumowe koła ułatwiają transport
- Opcjonalny zbiornik na wodę - 5l



Możliwość piętrowania



Łatwo można go otworzyć do czyszczenia

Technologia rotomouldingu jest często stosowana do wytwarzania produktów, takich jak kajaki lub place zabaw.

Akcesoria dodatkowe



Zbiornik wody 5l
4250.320

Specyfikacja	Jedn.	DHP 55
Wydajność (30°C/80% RH)	l/24h	45,9
Przepływ powietrza	m^3/h	340
Zakres temperatur pracy	°C	5-35
Zakres wilgotności podczas pracy	%	20-90
Zużycie energii	W	790
Zasilanie	V/Hz	220-240/50
Czynnik chłodniczy	-	R290
Poziom hałasu	dB(A)	56
Maksymalna wysokość tłoczenia pompy	m	3
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys)	mm	600 x 450 x 880
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	700 x 560 x 860
Waga netto/brutto	kg	47/52
Paleta	szt.	4
Podwójne napięcie		Dostępne