MN-70-53 Poziomnice anodowane 90°, 0°, Silver, Uchwyt

Produkowane w Polsce, wysokiej jakości - poziomnice anodowane Silver o dokładności pomiaru do 0,4 mm/m.



Cechy i zalety

- Dokładność pomiaru do 0,4 mm/m.
- Bardzo dobry stosunek ceny do jakości i funkcjonalności.
- Polska produkcja gwarantuje najwyższą precyzję wykonania oraz jej powtarzalność.
- Wszystkie produkty posiadają certyfikaty potwierdzające jakość i parametry.
- 2 libelle pokazujące pion i poziom.
- Libelle bez ostrych krawędzi wykonane z wysokiej jakości szkła akrylowego można łatwo i szybko wyczyścić z zabrudzeń.
- Anodowana powłoka zabezpiecza aluminiową poziomnicę tworząc odporną na ścieranie, twardą i ściśle przylegającą warstwę ochronną.
- Ergonomiczny uchwyt pozwala na łatwe przenoszenie i trzymanie podczas pracy.
- 100 lat gwarancji na mocowanie i osadzenie libell.
- Odbojniki z wysokoudarowego tworzywa amortyzującego uderzenia.
- Płyn na bazie alkoholu wypełniający libelle jest całkowicie odporny na promienie UV i nie blaknie z czasem, a pęcherzyk powietrza nie rozdziela się na mniejsze nawet po uderzeniu.
- Libelle DUAL PROTECT posiadają podwójną ochronę przed zbiciem dzięki czemu gwarantują wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne spowodowane upadkiem lub uderzeniem.

Zastosowanie

- Poziomnice przeznaczone do prac budowlanych.

Użytkownicy

- Glazurnicy
- Murarze
- Majsterkowicze
- Gipsiarze
- Hydraulicy

Dane techniczne

Indeks	Długość	Dokładność	Szerokość	Wysokość	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	
MN-70-536	60	0.4	23	60	1	5	0.53	2.7	5906675464909
MN-70-538	80	0.4	23	60	1	5	0.68	3.4	5906675464916
MN-70-540	100	0.4	23	60	1	5	0.83	4.2	5906675464923
MN-70-542	120	0.4	23	60	1	5	0.99	5.0	5906675464930
MN-70-545	150	0.4	23	60	1	5	1.23	6.2	5906675464947
MN-70-550	200	0.4	23	60	1	5	1.62	8.1	5906675464954