

SPD T2 MOV 3P PV do fotowoltaiki In=15kA Up3,7 kV Ue=1kVDC

SPV340

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	1000 V

Napięcie

Maksymalne napięcie trwałej pracy Uc	1170 V
Napięciowy poziom ochrony Up	3,7 kV

Prąd

Największy prąd wyładowczy Imax (8/20s, IEC 61643)	40 kA

Parametry elektryczne

Przekrój przyłącza wejścia SSK, przy elastycznym przewodzie	0,14 / 1,5 mm

Wymiary

Głębokość produktu	58,2 mm
Wysokość produktu	89,8 mm
Szerokość produktu	53,4 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	3

Podłączenie

Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut)	35 mm
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)	25 mm

Wyposażenie

Ze stykiem zdalnym	nie

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Norma

Dopuszczenia / atesty	KEMA, CMIM
Badania zgodnie z PN-EN 61643-11	T2
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40...80 °C

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt