

SPA801

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	tak

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Bezpiecznik	315 A

Parametry elektryczne

Przekrój przyłącza wejścia SSK, przy elastycznym przewodzie	0,14 / 1,5 mm

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TT/TN-S

Wymiary

Głębokość produktu	67 mm
Wysokość produktu	95,2 mm
Szerokość produktu	142,4 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	4,5 Nm

Wyposażenie

Ze stykiem zdalnym	tak

Norma

Dopuszczenia / atesty	CE, VDE, KEMA
Badania zgodnie z PN-EN 61643-11	T1+T2
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40...80 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt