

# univers Obudowa naścienna IP44/II 1700x300x205

FP11SN2

**Konstrukcja**

| | |
|---|---|
| Montaż | Montaż podtynkowy lub natynkowy lub częściowo zagłębiony |

**Kompatybilność**

| | |
|---|---|
| Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej | nie |

**Prąd**

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy In | 250 A |

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

| | |
|---|---|
| Grubość materiału pokrywy | 1 mm |
| Rodzaj zamka | Uchwyt T |
| Liczba zamków | 1 |
| Liczba drzwi | 1 |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | nie |

**Materiał**

| | |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Kolor RAL | RAL 9010 |
| Materiał | blacha stalowa ocynkowana |
| Powierzchnia | malowane proszkowo |

**Wymiary**

| | |
|---|---|
| Głębokość montażu | 205 mm |
| Głębokość produktu | 205 mm |
| Głębokość wewnętrzna | 143 mm |
| Wysokość produktu | 1700 mm |
| Szerokość produktu | 300 mm |
| Szerokość w jednostkach podziału | 12 |
| Grubość materiału ścianki bocznej | 1 mm |


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

**Instalacja / Montaż**

| | |
|---|---|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | nie |

**Akcesoria**

| | |
|---|---|
| Z płytką montażową | nie |
| Z zamkiem | nie |

**Wyposażenie**

| | |
|---|---|
| Liczba rzędów pod aparaty | 11 |
| Liczba pól / sekcji | 1 |
| Liczba kluczy | 1 |
| Liczba otworów na płyty kołnierzowe | 2 |
| Możliwość rozszerzenia | tak |

**Norma**

| | |
|---|---|
| Dyrektywa europejska WEEE | nie dotyczy |

**Bezpieczeństwo**

| | |
|---|---|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | IK09 |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Klasa ochronności | klasa ochronności II |
| Otrzymanie funkcji | - |


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt