KARTA PRODUKTU

Producent: Lanberg
Z20654

SZAFA INSTALACYJNA RACK STOJĄCA 19" 42U 800X1000 CZARNA LANBERG (FLAT PACK)

Nr katalogowy: FF01-8042-12B







Opis produktu

Szafa stojąca jednosekcyjna Lanberg FF01-8042-12B to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19” o maksymalnym łącznym udźwigu do 800 kg. Może być stosowana w centrach danych, które wymagają dużej ilości miejsca w szafach na urządzenia. Szafa z powodzeniem spełni swoją rolę w dużych, rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitym designem i jakością wykonania. Szafa umożliwia pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych. Wyposażona jest w przednie drzwi ze szkła hartowanego z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i tylne solidne stalowe drzwi z zamkiem. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel (z zaślepkami w zestawie). W zestawie znajduje się panel wentylacyjny z 4 wentylatorami 230V. Dodatkowo w komplecie załączone są akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack), całość znajduje się w 4 płaskich opakowaniach co ułatwia transport.

Cechy:
- Producent: Lanberg,
- Kod producenta: FF01-8042-12B,
- Typ szafy: Stojąca,
- Kolor: Czarny RAL9004,
- Wysokość: 42U,
- Wymiary szafy (S x G x W): 800x1000x2055 mm,
- Wymiary opakowań (S x G x W): Góra i dół - 83x102x12 cm, Drzwi - 83x190x9.5 cm, Rama - 80.5x196x25 cm, Pionowy organizer kabli - 18.5x190x11.5 cm,
- Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki,
- Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm,
- Szerokość rozstawu między otworami szyn rackowych: 475 mm,
- Zewnętrzna szerokość między szynami rackowymi: 500 mm,
- Ładowność: Do 800 KG,
- Klasa szczelności: IP20,
- Panel wentylacyjny: w zestawie 4 wentylatory 230V w górnej obudowie,
- Rodzaj drzwi: Przednie - Szyba hartowana, Tylnie - Stalowe
- Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI,
- Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo,
- Grubość drzwi: 5.0 mm,
- Grubość blachy: pionowe szyny montażowe - 2,00 mm; profil montażowy - 2,00 mm; reszta - 1,50 mm - 1,20 mm,
- Otwory kablowe: Góra, Dół (regulowany),
- W zestawie: Akcesoria do mocowania, zamek drzwi przednich i tylnych, dwa zamki paneli bocznych, 20 śrub M6.

Cechy produktu

Wysokość [mm]	2 055,00
Rodzaj szafy	Stojąca; Jednosekcyjna; Do samodzielnego montażu
Wysokość teleinformatyczna [U]	42,00
Głębokość [mm]	1 000,00
Maksymalne obciążenie [kg]	800,00
Grubość drzwi przednich [mm]	5,00
Grubość górnego & dolnego panelu [mm]	1,20
Rodzaj drzwi przednich	Szkło
Rodzaj drzwi tylnych	Metal
Akcesoria w zestawie	Zamek przedni; Zamek tylny; Zamki boczne; Nóżki; Kółka z hamulcem; Panel Wentylacyjny (4 wentylatory); Śruby M6
Waga [kg]	138,60
Głębokość montażowa [mm]	860,00
Ilość miejsc na wentylatory	4,00
Grubość bocznego panelu [mm]	1,00
Grubość szyn montażowych [mm]	2,00
Grubość pozostałych elementów [mm]	1,20
Klasa szczelności	IP20
Szerokość [mm]	800,00
Standard	ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN41491/PART 1; DIN41494/PART 7; ETSI
Rozmiar	19"

Dane logistyczne

EAN	5901969415001
Stawka VAT [%]	23,00 %
Gwarancja	24
Kraj pochodzenia	Chiny

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.