Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Sedna Design, czujnik ruchu z łącznikiem, beżowy

SDD112504

Parametry podstawowe

Funkcja	Czujnik ruchu
Delivery form	Mechanizm z ramką montażową
Rodzaj czujnika	PIR
Cover plate color	Beżowy

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy	10 A w 230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Dostępna funkcja	Automatyczny z ręczynm unieważnieniem
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia	5…1000 lux
Opóźnienie	2 s...20 min
Poziomy kąt wykrywania	160 °
Kind of terminals	Zacisk śrubowy
Typ sterowania	Sterowanie ręczne Remote control by auxiliary push-button Czujnik ruchu Automatyczny
Terminal capacity	1 kabel (kable) 2,5 mm²
Wire structure	Sztywny Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Installation	Montaż podtynkowy
Typ obciążenia	Lampa żarowa - 2200 W - 230 V AC Lampa halogenowa - 2000 W - 230 V AC Lampa LED - 200 W - 230 V AC Silnik (jednofazowy) - 1000 VA - 230 V AC Niskonapięciowe lampy halogenowe - 1050 VA - 12 V AC Niskonapięciowe lampy halogenowe - 500 VA - 12 V AC Świetlówka kompaktowa - 200 W - 230 V AC
Sposób mocowania	Śruby
Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Głębokość	48 mm
Masa produktu	0,092 kg

Środowisko pracy

Conformity mark	CE EAC
Stopień ochrony IP	IP20
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-10…50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5…35 °C
Certyfikaty produktu	CE EAC

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	165,0 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,5 cm
Długość dla opakowania 1	9,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,214 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	384
Waga dla opakowania zbiorczego 3	82,848 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	75 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy