# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Sedna Design, łącznik 2-biegunowy 16AX, biały

SDD111162

### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Nazwa gamy** | Sedna Design & Elements |
| **Gama produktów** | Sedna |
| **Zastosowanie urządzenia** | Sterowanie |
| **Typ produktu lub komponentu** | Łącznik |
| **Function** | 2-biegunowy |
| **Delivery form** | Mechanizm z ramką montażową |
| **Prąd znamionowy** | 16 AX w 250 V prąd przemienny (AC) |
| **Kolor** | Biały |
| **Kod koloru** | RAL 9003 |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Typ obciążenia** | 1 lamp, ballast : integrated ballast (200 W) |
| **Kind of terminals** | Zaciski bezśrubowe |
| **Targeted channel** | Professional |
| **Typ akcesoriów / części oddzielnych** | Pazury i wkręty |
| **Zakres mocy** | 3680 W |
| **Sposób montaż urządzenia** | Podtynkowy |
| **Przekrój kabla** | 2,5 mm² |
| **Wire structure** | Sztywny |
| **Długość izolacji zdejmowanej z kabla** | 13 mm |
| **Material of visible parts** | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV |
| **Wykończenie powierzchni** | Lśniący |
| **Sposób mocowania** | Pazury, zakres pracy pazurów: 51…70 mm<br>Pazury, zakres pracy pazurów: 52…68 mm<br>Śruby |
| **Wysokość** | 73 mm |
| **Szerokość** | 73 mm |
| **Głębokość** | 37 mm |
| **Depth of visual part** | 24 mm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Masa produktu** | 0,065 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Stopień ochrony IP** | IP20 |
| **Conformity mark** | CE |
| **Certyfikaty produktu** | GOST-R |
| **Normy** | IEC 60669-1 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Typ jednostki opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek opakowania 1** | 1 |
| **Waga dla opakowania 1** | 64,0 g |
| **Wysokość dla opakowania 1** | 4,5 cm |
| **Szerokość dla opakowania 1** | 7,5 cm |
| **Długość dla opakowania 1** | 7,5 cm |
| **Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2** | BB1 |
| **Ilość dla opakowania zbiorczego 2** | 10 |
| **Waga dla opakowania zbiorczego 2** | 720,0 g |
| **Wysokość dla opakowania zbiorczego 2** | 9,5 cm |
| **Szerokość dla opakowania zbiorczego 2** | 18,5 cm |
| **Długość dla opakowania zbiorczego 2** | 27,5 cm |
| **Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3** | S04 |
| **Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3** | 120 |
| **Waga dla opakowania zbiorczego 3** | 9,289 kg |
| **Wysokość dla opakowania zbiorczego 3** | 30 cm |
| **Szerokość dla opakowania zbiorczego 3** | 40 cm |
| **Długość dla opakowania zbiorczego 3** | 60 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Stan trwałej oferty** | Produkt Green Premium |
| **Rozporządzenie REACh** | Deklaracja REACh |
| **Bez SVHC REACh** | Tak |
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodny<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez toksycznych metali ciężkich** | Tak |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |

| | |
|---|---|
| **Norma RoHS Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| **Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko** | Środowiskowy profil produktu |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |