Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Sedna Design, łącznik czasowy, biały

SDD111508

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Electronic switch
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50 Hz
Typ obciążenia	Silnik (jednofazowy): 500 VA w 230 V Lampa halogenowa: 2000 W w 230 V Lampa LED: 200 W w 230 V Silnik (jednofazowy): 1000 VA w 230 V Niskonapięciowe lampy halogenowe: 1050 VA w 12 V Niskonapięciowe lampy halogenowe: 500 VA w 12 V
Prąd znamionowy	10 A
Time delay range	5 min...8 h
Typ sterowania	Remote control by auxiliary push-button Sterownik lokalny
Materiał	Poliwęglan
Sygnalizacja lokalna	1 LED
Przyłącza - zaciski	1.5...2.5 mm² zacisk śrubowy
Odcień koloru	Biały
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Wysokość	73 mm
Głębokość	45 mm
Szerokość	73 mm

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5…35 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-10…50 °C
Stopień ochrony IP	IP20 IP21
Certyfikaty produktu	CE

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	EAC
Wytyczne	2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive
Normy	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	165,0 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,5 cm
Długość dla opakowania 1	9,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	36
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,379 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	576
Waga dla opakowania zbiorczego 3	114,064 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	75 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy