

Integro Flow Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V pokręt. reg., ant

928912505

Funkcje

- do przełączania i sterowania statecznikami elektronicznymi EVG i transformatorami Tronic 1 10 V 105 W

Elementy sterujące i wskaźniki

- z płynną regulacją

Połączenia

Interfejs	wg DIN EN 61347-2-3

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Prąd sterujący	50 mA
Prąd znamionowy	6 A

Bezpiecznik

Bezpiecznik	z zapasowym bezpiecznikiem, zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik)

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	antracyt
Kolor	Antracyt
Materiał	tworzywo termoplastyczne

Wymiary

Głębokość montażu	22 mm
Wymiary osi	4 mm

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Podłączenie

- z zaciskami śrubowymi

Ustawienia

- z możliwością nastawy podstawowego natężenia oświetlenia

Wyposażenie

- np. do lamp fluorescencyjnych i lamp halogenowych niskiego napięcia
- z włącznikiem/wyłącznikiem przyciskowym

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	pokrętło regulacyjne
Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	Płynna regulacja

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Berker Integro Flow

Instrukcje

Tekst wskazówki	W przypadku zbyt wysokiego prądu włączeniowego należy stosować ograniczniki prądu włączeniowego o nr. kat. 185. W celu zapewnienia jednakowego natężenia oświetlenia należy stosować wyłącznie stateczniki elektroniczne EVG i lampy fluorescencyjne tych samych producentów. Wymiana bezpiecznika jest możliwa bez demontażu pokrywy.

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt