PATRZ KARTA - TSDW1COA-1



Typ **TSDW1COA-1**
Catalog No. **196850**

Dane Techniczne

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	0.4
Zdolność oddawania straty mocy	P_{ve}	W	1.5
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439			
10.2 Wytrzymałość materiałów i części			
10.2.2 Odporność na korozję			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji			
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie			Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne			Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Digital time switch for distribution board (EC002305)	
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Technika pomiarowa, technika pomiarowa procesowa / Urządzenie pomiarowe, czas / Digital time switch (ecl@ss10.0.1-27-20-01-10 [ACN653011])	
Sposób montażu	Szyna DIN
Liczba kanałów	1
Zakres napięcia zasilającego	230 - 240
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Częstotliwość napięcia zasilania od/do	50 - 60
Autonomy in hours	0
Autonomy in years	10
Accuracy per day	1
Text guidance in display	Tak
External programming	Tak

With memory card	Nie
60 min program	Nie
24 h program	Tak
Weekly program	Tak
Annual program	Nie
Holiday program	Tak
Impulse program	Nie
Cycle program	Nie
Program astronomiczny	Tak
Random program	Nie
Hour meter	Nie
Mains synchronous	Nie
Quartz controlled	Tak
Sterowanie sygnałem radiowym	Nie
Radio-controlled (DCF77)	Nie
GPS (global positioning system)	Nie
Rodzaj styku	Styk przełączny (NO/NC)
Liczba styków	1
Shortest switching time channel 1	1
Shortest switching time channel 2	0
Liczba miejsc pamięci	56
Automatic switching summer-/winter time	Tak
Obsługa ręczna	Tak
External pushbutton input	Nie
Switching preselection	Tak
Nominal switching current at 250 V AC	16
Maks. moc przełączana LED	600
Bezpotencjałowy zestyk przełączający	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Szerokość	35.8
Wysokość	90.1
Głębokość	69.2

© 06/2022 by Eaton Industries GmbH