Karta produktu:

Przedłużacz siłowy na bębnie budowlany OW 5x2,5 16A 5p 30m

Adelid



Producent:	Adelid
Symbol:	63.7530
Kod producenta:	PW52_30_012T
Kod EAN:	8880000003681

Opis produktu

Wysokiej klasy siłowy przedłużacz bębnowy **polskiej produkcji**. Produkt pozwala skutecznie zwiększyć zasięg przewodu pomiędzy stacjonarnym gniazdem sieci elektrycznej, a podłączonymi urządzeniami.

Użycie wysokiej jakości materiałów, połączone z dużą funkcjonalnością zapewniają wygodną i **długotrwałą eksploatację**. **Przewód w gumie** oraz **ochronne klapki** zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Kabel jest **elastyczny**, a przy tym **bardzo trwały**. Przedłużacz doskonale nadaję się do **podłączania wszelkich odbiorników elektrycznych** takich jak: elektronarzędzia, kosiarki, odkurzacze, urządzenia ogrodowe, budowlane i inne. Idealny do zwiększenia zasięgu przewodu pomiędzy siecią, a odbiornikiem **na budowie, w warsztacie, hali produkcyjnej, ogrodzie, czy gospodarstwie**.

Najważniejsze zalety:

- **Wytrzymały bęben** - wykonany z tworzywa, niezwykle odporny na uszkodzenia mechaniczne
- **Stabilny, metalowy stojak** - dzięki któremu przedłużacz nie przewraca się przy rozwijaniu i zwijaniu przewodu
- **Gniazda z klapkami IP44** - zapewniające ochronę przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
- **Uziemienie gniazd poprzez bolec** - umożliwia bezpieczną i prawidłową pracę podpiętych urządzeń elektrycznych z polskim uziemieniem
- **Ergonomiczny uchwyt** - gumowana rączka, ułatwiająca korzystanie z bębna przy rozwijaniu i zwijaniu przewodu, a także przy jego przenoszeniu
- **Wyłącznik termiczny** - zabezpieczanie w przypadku przegrzania kabla

Właściwości:

- Długość kabla: **30 m**
- Przewód: **OW 5x2,5 mm² (gumowy)**
- Napięcie znamionowe: **300/500V**
- Obciążalność prądowa: **16A**
- Gniazda: **1x 5P 400V, 2x 2P+Z 230V**
- Wtyczka: **5P 400V**
- Szczelność: **IP44 (gniazda z klapkami oraz gumowy wtyk)**
- Wyłącznik termiczny: **tak, tzw. termik**
- Materiał bębna: **wysokiej jakości tworzywo**

Gruby, gumowy przewód OW 5x2,5 mm²

- **Rodzaj:** wielożyłowy, H05RR-F
- **Przewodnik:** wykonany w 100% z miedzi Cu (gwarancja niskiej rezystancji oraz małego spadku mocy na przewodzie)
- **Powłoka:** gumowa EPR o podwyższonej odporności na niskie temperatury (nie sztywnieją na mrozie)
- **Norma:** wykonany wg normy PN-91/E-90104 na napięcie znamionowe 300/500V
- **Główne zastosowanie:** ruchome i przenośne odbiorniki domowe, rolnicze, budowlane i warsztatowe o średnim poborze mocy

Stopień ochrony IP44 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Przedłużacz posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
- ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

Polska produkcja

Prezentowany towar został wyprodukowany w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany **wymagającej kontroli jakościowej**. Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.