PATRZ KARTA - Z-S110/S



Abbildung ähnlich

Przekaźnik impulsowy, 110AC, 1 zestyk zwierny, 16A, 50Hz, 1JC

Typ	**Z-S110/S**
Catalog No.	**265263**

Powering Business Worldwide

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	16
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	1.5
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	1.5
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-20
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	45

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Latching relay (EC000188)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Przekaźnik bistabilny impulsowy (ecl@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015])

Funkcja	Mechanical switch
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Głębokość wbudowania	60
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków przełącznych	0
Napięcie sterowania 1	110 - 110
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50 - 50
Napięcie sterowania 2	0 - 0
Rodzaj napięcia sterowania 2	AC
Częstotliwość napięcia sterowania 2	0 - 0
Znamionowy prąd załączania	16
Zakres napięcia zasilającego	24 - 240
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	2024
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	2500
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	2500
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	2500
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)	24
Obsługa ręczna	Tak

© 06/2022 by Eaton Industries GmbH