Kontakt-Simon S.A.
43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.pl



ACW5L/16

Łącznik świecznikowy z podświetleniem bryzgoszczelny szary 10AX

DANE PODSTAWOWE

Seria	Simon Aquaclick
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik świecznikowy z podświetleniem bryzgoszczelny
Kolor	szary
RAL (zbliżony)	RAL 7001
Typ produktu	kompletny produkt
Prąd znamionowy świetlówkowy	10 AX
Napięcie znamionowe	250 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP44
Podświetlenie	tak
Liczba modułów	1
Liczba jednostek	1

DANE SZCZEGÓŁOWE

Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny
Nadruk/Piktogram	brak
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, ABS, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie
Wykończenie powierzchni	błyszczące
Sposób montażu [ETIM]	montaż natynkowy
Sposób mocowania	wkręty (np. do puszki)
Wysokość produktu	80 mm
Szerokość produktu	70 mm
Głębokość produktu	47 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy
Ilość klawiszy / dźwigni	2
Układ połączeń	Łącznik schodowy (bistabilny)
Zasilanie specjalne	bez specjalnego zasilania

DANE LOGISTYCZNE

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787867768
Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
EAN13 opak.	5902787867768
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane