



LED-Unterbauleuchte mit Bewegungsmelder

- ideal für Schränke, Vitrinen, Schubladen, Korridore & Garagen
- 3 per Schalter einstellbare Modi - Off/ On/ Auto (Licht- & Bewegungssensor aktiviert)
- Auto-Modus: bei Dunkelheit automatische Einschaltung bei Bewegung
- einfache Montage: 1. mit Magnetstreifen & 3M Klebeband
  oder 2. mit 2 Schrauben & 2 Halterungen

Zubehör

- Magnetstreifen & 3M Klebeband
- 2 Schrauben & 2 Halterungen

LED underfit lamp with motion detector

- *perfect for cupboards, cabinets, drawers, corridors and garages*
- *switches for 3 modes: Off/On/Auto (light and motion sensor activated)*
- *Auto mode: automatically switches on lights when motion is detected in dark environments*
- *easy to install: 1. With magnetic strip and 3M adhesive tape*
  or 2. With 2 screws and 2 mounts

Accessories:

- *Magnetic strip and 3M adhesive tape*
- *2 screws & 2 mounts*

Änderungen	
Datum	Name

	Datum	Name
gez.:	03.11.2021	aw
gepr.:	03.11.2021	aw
Norm:		

Änderungen vorbehalten / *Subject to change*

Bezeichnung

LED Unterbauleuchte
PIRSensor Magnet silber 3000K

Zeichnungs-Nr.:
58288

Blatt
1/2
von

LED-Unterbauleuchte mit Bewegungsmelder /
LED underfit lamp with motion detector

Betriebsspannung / *Operating voltage (V ⎓)* Betriebsstrom / *Operating current (mA)*	9.0 240
Leuchtmittel / *Light source* Anzahl (Stk.) / *Quantity (pcs.)*	LED 20
Leistung / *Power (W)* Entspricht Glühbirne / *Equivalent to bulb (W)*	2.2 9
Lichtfarbe / *Light colour* Nennlichtstrom / *Nominal luminous flux* (lm) Lichtausbeute / *Luminous efficacy* (lm/W)	warm-weiß / *warm white* 150 68
Farbtemperatur / *Colour temperature* (K)	3000
Farbwiedergabeindex / *Colour randering index (Ra)*	> 80
Abstrahlwinkel */ Beam angle (°)*	120
Max. Leuchtweite / *Max. light range* (m)	1.5
Nennlebensdauer */ Nominal life time* (h)	60000
Anzahl Schaltzyklen / *Number of switching cycles*	10000
Schutzart / *Protection level*	IP20
Dimmbar / *Dimmability*	nicht dimmbar / *not dimmable*
Betriebstemperatur / *Operating temperature (°C)*	-10 ~ +35
Gehäusematerial / *Housing material*	PC, Aluminium
Gehäusefarbe / *Housing colour*	Silber / *silver*
Maße (L x B x H) / *Dimensions (L x W x H)* [mm]	328 x 15 x 20
Gewicht / *Weight* (g)	135

Sensor / *Sensor*

Typ / *Type*	Passive Infrared (PIR)
Lichtempfindlichkeit / *Environment luminace (lx)*	*≤ 10*
Max. Erfassungswinkel / *Max. detection angle* (°)	120
Max. Erfassungsbereich / *Max. detection range (m)*	5
Ausschaltverzögerung / S*witch off delay (s)*	18

Batterie / *Battery*

Typ / *Type*	LR 03 AAA | Micro
Spannung / *Voltage (V) :*	1.5
Max. Betriebszeit / *Max. operation time* (h)	6
Polarität / *Polarity:*	positiv / *positive*
Anzahl (Stk.) / *Quantity (pcs.)*	6x

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	03.11.2021	aw
		gepr.:	03.11.2021	aw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*		

Bezeichnung
LED Unterbauleuchte
PIRSensor Magnet silber 3000K

Zeichnungs-Nr.:
58288

Blatt
2/2
von