Panel zewnętrzny n/t wideo Linia 3000 z kamerą szerokokątną i czytnikiem zbliżeniowym

ref. 343091



Charakterystyka ogólna

Wideodomofony i domofony
Panele zewnętrzne Linia 3000

Parametry produktu

Panel natynkowy do systemu 2-przewodowego. Możliwość skonfigurowania do instalacji jedno- lub dwurodzinnej.
- Wyposażony w kolorową kamerę szerokokątną (105º w poziomie, 80º w pionie) i białe LED do doświetlenia pola widzenia przy słabym świetle.
- Wyposażony w czytnik zbliżeniowy z obsługą maksymalnie 20 breloków (125 kHz) do otwarcia zamka (w tym breloki administratora).
- Pozwala na otwarcie zamka podłączonego bezpośrednio do zacisków S+ i S- (18V 4A impuls, 250 mA podtrzymanie, maks. 30Ω).
- Podświetlenie plakietki opisowej przycisków białą LED.
- Sygnalizacja połączenia i otwarcia zamka dedykowanymi LED.
- Przy montażu natynkowym może być wyposażony w dodatkowy daszek nr ref. 343051.
- Może być montowany podtynkowo w puszce 350020 z wykorzystaniem akcesorium 343061.
- Dostarczany z zestawem 6 kolorowych breloków i 2 dysków zbliżeniowych.
- Stopień ochrony IP54. Wytrzymałość IK10.
- Temperatura pracy: od -25ºC do +70ºC
- Wymiary w mm (wys. x szer. x głęb.): 190 x 100 x 26.

Pliki do pobrania

Strony katalogowe
Instrukcja