Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB5 Przycisk bezprzewodowy i bezbateryjny 24 V dc plastikowy

XB5RMB03

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5R
Typ produktu lub komponentu	Pakiet bezprzewodowy i bezakumulatorowy
Skrócona nazwa urządzenia	XB5R
Materiał głowicy	Plastik
Frequency	2405 MHz dla nadajnik 2405 MHz dla odbiornik
Emission class	5M00G7W
Typ anteny	Wielokierunkowa

Parametry uzupełniające

Rodzaj sterowania	Bezprzewodowy i bezbateryjny przycisk poręczna skrzynka montowane na kołnierzu mocującym
Typ odbiornika	Odbiornik nieprogramowalny (1 przekaźnik)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC
Skład zestawu	1 transmitter 1 set of caps 1 odbiornik 1 kołnierze mocujące 1 średnica: 22 mm 1 push-button head średnica: 22 mm 1 handy box
Protokół portu komunikacyjnego	Zigbee zgodnie z IEEE 802,15,4
Maksymalne obciążenie w W	1 MW
Liczba kanałów	1
Technika modulacji	O-QPSK
Szerokość pasma	5 MHz
Wzmocnienie anteny	0 dB
Osłona izolacyjna	Nie
Kod zgodności	XB5R
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UL GOST

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	CCC C-Tick CSA
Oznakowanie	CE
Normy	CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508
Umowa radiowa	RSS SRRC ICASA FCC ANATEL ARIB T66

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	264,0 g
Wysokość dla opakowania 1	9,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,5 cm
Długość dla opakowania 1	10,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	16
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,655 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months

Arkusz danych produktu XB5RMB03

Dimensions Drawings

Non-Programmable Receiver




Arkusz danych produktu XB5RMB03

Dimensions Drawings

Wireless and Batteryless Pushbutton - Transmitter

Plastic Handy Box for Mobile Use




(1) Location for ZBY0101T legend.
(2) Location for magnet to be stuck on by the customer.

Arkusz danych produktu XB5RMB03

Mounting and Clearance

Receiver Clearance




(1) Drive
(2) Power Supply or PLC

Arkusz danych produktu XB5RMB03

Mounting and Clearance

Receiver Mounting




Arkusz danych produktu XB5RMB03

Connections and Schema

Non-Programmable Receiver

Wiring Diagram



(1) 125 mA fast-blow fuse
(2) Imax = 3 A