Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wizualna informacja zwrotna dla ZBRT

ZBRV1

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5R
Typ produktu lub komponentu	Visual feedback
Skrócona nazwa urządzenia	XB5R
Kolor źródła światła	Biały
Zgodność produktu	ZBRRA - receiver (V2.2 and above) ZBRRC - receiver (V2.2 and above) ZBRRD - receiver (V2.2 and above) ZBRA1 - antenna (V3.3 and above) ZBRN1 - wireless access point (V3.32 and above) ZBRN2 - wireless access point (V3.32 and above)
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie zasilania [Us]	3 V z akumulatorem
Rodzaj sygnalizacji	Światło migające
Źródło światła	Dioda LED
Mocowanie źródła światła	Zintegrowany LED
Zasilanie elementu świetlnego	Bezpośredni
Głębokość zagnieżdżenia	42 mm
CAD wysokość całkowita	37,4 mm
CAD szerokość całkowita	24,2 mm
CAD głębokość całkowita	39,6 mm
Masa produktu	0,009 kg
Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1

Środowisko pracy

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…55 °C
Wilgotność względna	95 % w 0…55 °C bez kondensacji
Trwałość mechaniczna	50000 cykl

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Odporność na wstrząsy	30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na wibracje	5 gn (f= 11…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 +/- 10 mm (f= 2…11 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Kompatybilność elektromagnetyczna	Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne - poziom testu: 8 kV (na wolnym powietrzu (w częściach izolacyjnych)) zgodnie z IEC 61000-4-2 Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne - poziom testu: 4 kV (Na zestyku (na częściach metalowych)) zgodnie z IEC 61000-4-2 Podatność na pola elektromagnetyczne - poziom testu: 10 V/m (80...1000 MHz) zgodnie z IEC 61000-4-3 Podatność na pola elektromagnetyczne - poziom testu: 3 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3 Podatność na pola elektromagnetyczne - poziom testu: 3 V/m (1000...6000 MHz) zgodnie z IEC 61000-4-3
Certyfikaty produktu	CSA z certyfikatem UL EAC

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	17,0 g
Wysokość dla opakowania 1	3,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,3 cm
Długość dla opakowania 1	5,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	75
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,459 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy