SIEMENS

Karta informacyjna 3RQ3901-0D

Grzebień łączący 16-biegunowy



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Grzebienie łączące
oznaczenie produktu	Grzebień łączący
wykonanie produktu	do mostkowania takich samych potencjałów, możliwość zasilania prądem maks. 6 A/16-bieg.
Ogólne dane techniczne	
wykonanie wskaźnika LED	Nie
element składowy produktu	
● wyjście półprzewodnikowe	Nie
klasa palności materiału obudowy	UL94 V-0
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	X
Dyrektywa RoHS (data)	03/25/2015
element składowy produktu trzonek wtykowy	Nie
Przyłącza/ Zaciski	
funkcja produktu zdejmowane przyłącza	Nie
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	3,3 mm
szerokość	99 mm
głębokość	11 mm
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
● podczas pracy	-25 ... +60 °C
● podczas magazynowania	-40 ... +85 °C
● podczas transportu	-40 ... +85 °C
Aprobaty/ Certyfikaty	

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
CSA Confirmation	EAC, CE EG-Konf., UKCA	DNV·GL

other

Confirmation

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RQ3901-0D
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RQ3901-0D
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RQ3901-0D
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RQ3901-0D&lang=en
Charakterystyka: Derating
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RQ3901-0D/manual

Ostatnia zmiana: 6.05.2021

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens