SIEMENS

Karta informacyjna 5TE4806



przycisk, 1 NO/1 NC 20 A, 1 przycisk zielony powrotny

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Łącznik przyciskowy
wykonanie produktu	1 zestyk zwierny/1 zestyk rozwierny
rodzaj elementu świecącego	LED
wykonanie mocowania / dla elementu świecącego	Inne
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) / typowy	25 000
rodzaj napięcia / napięcia roboczego	AC
wytrzymałość na napięcie udarowe / wartość znamionowa	4 kV
Napięcie zasilania	
napięcie robocze / wartość znamionowa	230 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
zdolność załączania prądu	60 A
zdolność wyłączania prądu	60 A
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	
● w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	0,6 W
● maksymalna	0,6 W
Elektryczność	
prąd roboczy / przy AC / wartość znamionowa	20 A
Wygląd	
kolor	
● przycisku	Zielony
Szczegóły produktu	
element składowy produktu / lampka sygnalizacyjna	Tak
liczba zestyków rozwiernych	1
liczba zestyków zwiernych	1
liczba zestyków przełącznych	0
Wyświetlacz i działanie	
liczba przycisków	1
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / przy przewodzie elastycznym / z tulejką kablową	
● minimalny	1 mm²
● maksymalny	6 mm²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / przy przewodzie sztywnym	

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

● minimalny	1 mm²
● maksymalny	6 mm²
● moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym / minimalny	0,8 N·m
● moment dokręcania / w przypadku przyłącza śrubowego / maksymalny	1 N·m

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
głębokość	70 mm
głębokość montażowa	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1
masa netto	67 g
temperatura otoczenia / podczas pracy	
● minimalny	-5 °C
● maksymalny	40 °C

General Product Approval	Declaration of Conformity

Confirmation

Test Certificates

Miscellaneous

other

Miscellaneous

Environmental Confirmations

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TE4806
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TE4806
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE4806
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens