Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric Styk pomocniczy Multi9 OF 1 CO

M9A26924

Parametry podstawowe

Range of product	Multi 9
Typ produktu lub komponentu	Styk OC
Skrócona nazwa urządzenia	OF
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
[In] prąd znamionowy	3 A: 415 V prąd przemienny (AC) - 50/60 Hz 6 A: <= 240 V prąd przemienny (AC) - 50/60 Hz
Napięcie sterujące [Uc]	240...415 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
Szerokość w modułach 9 mm	1

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Multi 9 Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 Multi 9 C60H-DC C60H-DC Multi 9 Multi 9 C60 C60SP Multi 9 Multi 9 C60 C60BP
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Góra: tak
Wysokość	85 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73,5 mm
Masa produktu	0,03 kg
Przyłącza - zaciski	Zacisk klamrowy (spód) 1 kabel (kable) 2,5 mm² (AWG 14) - sztywny Zacisk klamrowy (spód) 2 kabel (kable) 1,5 mm² (AWG 16) - sztywny
Gługość odizolowanego odcinka	9 mm dla spód połączenie
Moment dokręcania	1 N.m spód

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	EN 62019-2
Certyfikaty produktu	CSA UR UL CCC PCT
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	37,0 g
Wysokość dla opakowania 1	2,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	9,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	108
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,014 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	BB1
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	12
Waga dla opakowania zbiorczego 3	512,0 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	8,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	10 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	26,5 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

	Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy