MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc nominalna [W]:	20
Temperatura barwowa [K]:	4000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	18
Klasa ochronności:	III
Materiał korpusu oprawy:	PP
Kolor korpusu oprawy:	szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania. MAGNUM BATTERY XS dostępny jest również w zestawie z pojemnym, markowym i wytrzymałym akumulatorem i ładowarką. Akumulator kompatybilny z innymi urządzeniami marki Bosch. Urządzenie posiada sygnalizację rozładowania akumulatora.
Tryby działania przy pracy akumulatorowej:
dla Baterii 2Ah:
200 lm, czas pracy: 900 min
750 lm, czas pracy: 300 min
1500 lm, czas pracy: 150 min
2300 lm, czas pracy: 90 min
dla Baterii 5Ah:
200 lm, czas pracy: 2250 min
750 lm, czas pracy: 750 min
1500 lm, czas pracy: 375 min
2300 lm, czas pracy: 225 min

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlania miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	249013
Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	20
Moc znamionowa oprawy [W]:	22
Temperatura barwowa [K]:	4000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	18
Klasa ochronności:	III
Pojemność akumulatora [mAh]:	2
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Materiał korpusu oprawy:	PP
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
Kolor korpusu oprawy:	szary
Kąt świecenia [°]:	45
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	205/212/124

Odporność na uderzenia:	IK09
Stopień szczelności:	IP20
Włącznik:	tak
Materiał optyki:	PC
Waga netto oprawy [kg]:	0.820
SDCM:	≤ 3
Klasa ETIM:	EC000347
Żywotność LED L80B20 [h]:	85000
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:	1190/790/980
Akcesoria w komplecie:	1 x akumulator Bosch 2Ah
Gwarancja [lata]:	3
Certyfikat CE:	134/2021
Instrukcja:	Pobierz PDF

MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
000737	Stojak Future Stand z systemem Click Head
249150	BATERIA BOSCH 18V 2Ah
249167	BATERIA BOSCH 18V 5Ah
249174	ŁADOWARKA BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah
249181	ŁADOWARKA BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah



Stojak Future Stand z systemem Click Head (000737)

Data utworzenia karty: 11 styczeń 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 134/2021

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl