SIEMENS

Karta informacyjna 3SU1400-2EJ10-6AA0



Moduł interfejsu AS-i, A/B Slave, 4 wejścia i 3 wyjścia, czarny, przyłącze sprężynowe (Push-in), do Input/Output, do mocowania do podłoża,

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Moduł interfejsu AS-i,
oznaczenie typu produktu	3SU1
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu	4 DI / 3 DQ AB
stopień zanieczyszczenia	3
rodzaj napięcia	
● napięcia roboczego	DC
● wejściowego	DC
pobierany prąd maksymalny	150 mA
Stopień ochrony IP	IP20
odporność na wstrząsy do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2014
Wykonanie typu slave	4 DI /3 DQ AB
Profil slave AS-Interface	S-7.A.E
Kod ID1	0...7
Liczba AS-i Slaves	1
protokół obsługiwany protokół ASIsafe(saety at work)	Nie
napięcie robocze wartość znamionowa	18 ... 31,6 V
napięcie robocze 1 przy DC wartość znamionowa	30 V
Komunikacja/ Protokół	
protokół obsługiwany protokół AS-interface	Tak
Wejścia/ Wyjścia	
liczba wejść cyfrowych	4
● dla zadań bezpieczeństwa	0
liczba wyjść cyfrowych	3
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze wtykowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
● jednożyłowy bez tulejki kablowej	1x (0,14 ... 0,5 mm²)
● typu linka bez tulejki kablowej	1x (0,2 ... 0,5 mm²)
● przy przewodach AWG	1x (26 ... 20)
Funkcja produktu	
możliwość zastosowania obwody bezpieczeństwa	Nie

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
● podczas pracy	-25 ... +70 °C
● podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3 (bez mgły solnej), 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona)

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	
● modułów i akcesoriów	Mocowanie do podłoża
● modułów AS-i slave	Mocowanie do podstawy
wysokość	57,5 mm
szerokość	23,8 mm
głębokość	53,5 mm

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity

Confirmation

Test Certificates		other	
Special Test Certific-ate	Type Test Certific-ates/Test Report	Confirmation	Environmental Con-firmations

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1400-2EJ10-6AA0
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1400-2EJ10-6AA0
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1400-2EJ10-6AA0
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1400-2EJ10-6AA0&lang=en

Ostatnia zmiana: 22.03.2021

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens