ROZDZIELNICE Z TWORZYWA ABS IP65, IK10, RAL7035

Rozdzielnice, **obudowy natynkowe**, wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS (bezhalogenowy). Odporne na warunki atmosferyczne. Obudowy posiadają płytę montażową metalową, drzwi białe lub transparentne. Wysoka jakość wykonania. Zakres temp. -5°C +60°C.

Drzwi białe

INDEKS	WYMIARY SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	WAGA [KG]
1. OP200300130	200	300	130	1,40
2. OP250350150	250	350	150	2,05
3. OP300400170	300	400	170	2,85
4. OP300400220	300	400	220	3,20
5. OP350500190	350	500	190	3,90
6. OP400500180	400	500	180	4,25
7. OP400500240	400	500	240	4,90
8. OP400600200	400	600	200	5,15
9. OP500600220	500	600	220	7,50
10. OP500700250	500	700	250	8,45



Drzwi transparentne

INDEKS	WYMIARY SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	WAGA [KG]
11. OPT200300130	200	300	130	1,40
12. OPT250350150	250	350	150	2,10
13. OPT300400170	300	400	170	2,90
14. OPT300400220	300	400	220	3,30
15. OPT350500190	350	500	190	3,95
16. OPT400500180	400	500	180	4,50
17. OPT400500240	400	500	240	5,00
18. OPT400600200	400	600	200	5,20
19. OPT500600220	500	600	220	7,30
20. OPT500700250	500	700	250	8,65



PUSZKI INSTALACYJNE ABS

Puszki elektroinstalacyjne - wykonane z mocnego i odpornego na uszkodzenia, tworzywa ABS. Przeznaczone do do montażu natynkowego, łączą przewody bądź kable elektryczne.

- temperatura pracy: **-5°C +60°C,**
- skręcana, **śruby metalowe,**
- wysoki stopień szczelności: **IP65,** (PI.85X85X40 **- IP40**),
- kolor: jasno szary **RAL7035,**
- **wysoka odporność mechaniczna i chemiczna.**





INDEKS	WYMIARY SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
21. PI.85X85X40	85	85	40
22. PI.100X100X50	100	100	50
23. PI.120X80X55	80	120	55
24. PI.150X120X80	120	150	80
25. PI.150X150X80	150	150	80
26. PI.190X150X80	150	190	80
27. PI.200X200X80	200	200	80
28. PI.210X120X74	120	210	74
29. PI.260X150X80	150	260	80
30. PI.280X210X74	210	280	74
31. PI.380X280X90	280	380	90