ROZDZIELNICE MODUŁOWE IP40, IK07

Rozdzielnice modułowe, natynkowe, wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (bezhalogenowego). Odporne na uszkodzenia- IK07, szczelność: IP40. Wyposażone w szyny: TH35, Z+N, drzwi uchylane na lewo, oraz osłabienia dla łatwego wprowadzenia przewodów. Nadają się do montażu aparatury rozdzielczej niskiego napięcia. Zakres temperatur: -5°C +60°C.


Natynkowe, drzwi transparentne

	INDEKS	ILOŚĆ MODUŁÓW	WYMIARY SZEROKOŚĆ	WYMIARY GŁĘBKOŚĆ	WYMIARY WYSOKOŚĆ	WAGA [KG]
1.	RM-NT-02T	1 X 2	184	98	143	0,24
2.	RM-NT-04T	1 X 4	140	98	150	0,30
3.	RM-NT-06T	1 X 6	184	100	140	0,37
4.	RM-NT-08T	1 X 8	231	100	176	0,49
5.	RM-NT-12T	1 X 12	295	100	221	0,74
6.	RM-NT-18T	1 X 18	390	103	220	1,03
7.	RM-NT-24T	2 X 12	295	100	337	1,27
8.	RM-NT-36T	3 X 12	295	100	453	1,56

Podtynkowe, drzwi transparentne

	INDEKS	ILOŚĆ MODUŁÓW	WYMIARY SZEROKOŚĆ	WYMIARY GŁĘBOKOŚĆ	WYMIARY WYSOKOŚĆ	WAGA [KG]
9.	RM-PT-02M	1 X 2	100	98	142	0,25
10.	RM-PT-04M	1 X 4	140	98	150	0,33
11.	RM-PT-06M	1 X 6	176	100	135	0,33
12.	RM-PT-08M	1 X 8	220	100	169	0,52
13.	RM-PT-12M	1 X 12	284	100	215	0,72
14.	RM-PT-18M	1 X 18	365	103	212	0,95
15.	RM-PT-24M	2 X 12	284	100	330	1,14
16.	RM-PT-36M	3 X 12	283	100	446	1,56









IP40

