



Art.-Nr. / *Item No.*	Beschreibung / *Description*	Länge / *Length* (L)
95129	USB AB 025 LC HiSpeed 2.0 SCHWARZ 0.25m	250 mm
93596	USB AB 180 LC HiSpeed 2.0 SCHWARZ 1.8m	1800 mm
93597	USB AB 300 LC HiSpeed 2.0 SCHWARZ 3m	3000 mm
93598	USB AB 500 LC HiSpeed 2.0 SCHWARZ 5m	5000 mm
65596	USB AB 180 LC HiSpeed 2.0 SCHW. 1.8m SB	1800 mm
61597	USB AB 300 LC HiSpeed 2.0 SCHWARZ 3mSB	3000 mm
61598	USB AB 500 LC HiSpeed 2.0 SCHWARZ 5m SB	5000 mm

Anschlussdiagramm / *Wiring diagram*



Aderquerschnitt / *Wire cross section*





USB 2.0 Hi-Speed Kabel

- passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

Anschlüsse:	USB 2.0-Stecker (Typ A), USB 2.0-Stecker (Typ B)
Kabeltyp:	Rundkabel
Material:	PVC 45P
Kabel AD:	4 mm
AWG:	30
Innenleiter:	AWG 28 x 4C / 7x0,12BC + AL + 32 x 0,1CCS Geflecht

USB 2.0 Hi-Speed cable

- suitable for many peripheral devices such as printers or scanners
- USB 2.0 cable for synching and charging
- Hi-speed data transmission up to 480 Mbit/s

Connectors:	*USB 2.0 male (type A),* *USB 2.0 male (type B)*
Cable type:	*round cable*
Material:	*PVC 45P*
Cable OD:	*4 mm*
AWG:	*30*
Inner conductor:	*AWG 28 x 4C / 7x0,12BC + AL +* *32 x 0,1CCS braid*

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	28.06.2021	aw
		gepr.:	28.06.2021	aw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*		

Bezeichnung
USB AB XXX LC HiSpeed 2.0 SCHWARZ XXXm

Zeichnungs-Nr.:

Blatt **1/1**

von