# SYSTEM WENTYLACYJNY VENTSFLEX/AKCESORIA



| Typ | Opis | Wymiary [mm] | | | | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | grubość ścianki | wysokość | długość | średnica | |
| VKE 75 Silver | kanał elastyczny powłoka antybakteryjna średnica DN75 mm, DI61 mm (50 mb.) | 61 | – | 50000 | ø75 | PE |
| VKE 75 | kanał elastyczny średnica DN75 mm, DI61 mm (50 mb.) | 61 | – | 50000 | ø75 | PE |



| Typ | Opis | Wymiary [mm] | | | | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | szerokość | wysokość | długość | przyłącza | |
| VSK 1/125 | skrzynka rozprężna 1-króćcowa 75 mm/125 mm ocynk, długość króćca Ø125 wynosi ±270 mm | 180 | 90 | 180 | 1 króciec ø125; 1 króciec ø75 | OC |



| Typ | Opis | Wymiary [mm] | | | | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | szerokość | wysokość | długość | przyłącza | |
| VSK 2/125 | skrzynka rozprężna 2-króćcowa 75 mm/125 mm ocynk, długość króćca Ø125 wynosi ±270 mm | 200 | 90 | 180 | 1 króciec ø125; 2 króćce ø75 | OC |



| Typ | Opis | Wymiary [mm] | | | | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | szerokość | wysokość | długość | przyłącza | |
| VSK 3/125 | skrzynka rozprężna 3-króćcowa 75 mm/125 mm ocynk, długość króćca Ø125 wynosi ±270 mm | 300 | 90 | 180 | 1 króciec ø125; 3 króćce ø75 | OC |



| Typ | Opis | Wymiary [mm] | | | | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | szerokość | wysokość | długość | przyłącza | |
| VRO 6/160 | rozdzielacz rurowy 6-króćcowy 75 mm/160 mm ocynk | 400 | 90 | 200 | 1 króciec ø160; 6 króćców ø75 | OC |
| VRO 8/160 | rozdzielacz rurowy 8-króćcowy 75 mm/160 mm ocynk | 400 | 90 | 200 | 1 króciec ø160; 8 króćców ø75 | OC |
| VRO 10/200 | rozdzielacz rurowy 10-króćcowy 75 mm/200 mm ocynk | 600 | 95 | 250 | 1 króciec ø200; 10 króćców ø75 | OC |
| VRO 12/200 | rozdzielacz rurowy 12-króćcowy 75 mm/200 mm ocynk | 600 | 90 | 300 | 1 króciec ø200; 12 króćców ø75 | OC |
| VRO 14/200 | rozdzielacz rurowy 14-króćcowy 75 mm/200 mm ocynk | 700 | 90 | 250 | 1 króciec ø200; 14 króćców ø75 | OC |
| VRO 16/200 | rozdzielacz rurowy 16-króćcowy 75 mm/200 mm ocynk | 500 | 95 | 300 | 1 króciec ø200; 16 króćców ø75 | OC |



| Typ | Opis | Wymiary [mm] | | | | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | szerokość | wysokość | długość | przyłącza | |
| VRP 10/200 | rozdzielacz przelotowy 10-króćcowy 75 mm/200 mm ocynk | 500 | 250 | 250 | 1 króciec ø200; 10 króćców ø75 | OC |
| VRP 12/200 | rozdzielacz przelotowy 12-króćcowy 75 mm/200 mm ocynk | 600 | 220 | 300 | 1 króciec ø200; 12 króćców ø75 | OC |
| VRP 16/200 | rozdzielacz przelotowy 16-króćcowy 75 mm/200 mm ocynk | 820 | 250 | 250 | 1 króciec ø200; 16 króćców ø75 | OC |



| Typ | Opis | Materiał |
|---|---|---|
| VOI 20[1)] | otulina izolacyjna 75x20 (odcinki 2 mb.) | spieniony PE |
| VOI 9[1)] | otulina izolacyjna 75x9 (odcinki 2 mb.) | spieniony PE |



| Typ | Opis | Materiał |
|---|---|---|
| O SONO-162 | kanał elastyczny izolowany 160 mm (10 mb.) | sześciowarstwowa folia aluminiowa + spirala stalowa |
| O SONO-203 | kanał elastyczny izolowany 200 mm (10 mb.) | |



| Typ | Opis | Materiał |
|---|---|---|
| VZŁ 75 | złączka do kanału elastycznego 75 mm | PE |



| Typ | Opis | Materiał |
|---|---|---|
| VUS 75 | uszczelka obwodowa do przewodu elastycznego 75 mm | EPDM |

[1)]dostępne tylko w ilościach kartonowych (VOI 9 – 24 szt., VOI 20 – 15 szt.)

*towar dostępny na indywidualne zamówienie



| Typ | Opis | Materiał |
|---|---|---|
| VZA 75 | zaślepka do skrzynek rozprężnych i rozdzielaczy DN75 mm | PE |



| Typ | Opis | Materiał |
|---|---|---|
| O AN-125 | anemostat nawiewny metalowy biały 125 mm | stal polimeryzowana |



| Typ | Opis | Materiał |
|---|---|---|
| O AW-125 | anemostat wywiewny metalowy biały 125 mm | stal polimeryzowana |

## AKCESORIA



| Typ | Opis |
|---|---|
| UVLA-100 | czerpnia-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z lamelami oraz okapnikiem ø100 |
| UVLA-125 | czerpnia-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z lamelami oraz okapnikiem ø125 |
| UVLA-150 | czerpnia-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z lamelami oraz okapnikiem ø150 |
| UVLA-160 | czerpnia-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z lamelami oraz okapnikiem ø160 |
| UVLA-200 | czerpnia-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z lamelami oraz okapnikiem ø200 |



| Typ | Opis |
|---|---|
| O SV-100 | czerpnia-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem ø100 |
| O SV-125 | czerpnia-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem ø125 |
| O SV-150 | czerpnia-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem ø150 |
| O SV-160 | czerpnia-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem ø160 |
| O SV-200 | czerpnia-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem ø200 |



| Typ | Opis |
|---|---|
| O KM-100 | kratka aluminiowa Ø100 mm |
| O KM-125 | kratka aluminiowa Ø125 mm |
| O KM-150 | kratka aluminiowa Ø150 mm |
| O KM-160 | kratka aluminiowa Ø160 mm |
| O KM-200 | kratka aluminiowa Ø200 mm |
| O KM-250 | kratka aluminiowa Ø250 mm |
| O KM-315 | kratka aluminiowa Ø315 mm |



| Typ | Opis | Materiał |
|---|---|---|
| O KLIMAFIX 20 | samoprzylepna mata lamelowa zbrojona folią aluminiową o grubości 20 mm - pow. 10 $m^2$ | wełna mineralna |
| O KLIMAFIX 30 | samoprzylepna mata lamelowa zbrojona folią aluminiową o grubości 30 mm - pow. 8 $m^2$ | wełna mineralna |
| O KLIMAFIX 50 | samoprzylepna mata lamelowa zbrojona folią aluminiową o grubości 50 mm - pow. 5 $m^2$ | wełna mineralna |



| Typ | Opis |
|---|---|
| O TSZ-75 | taśma srebrna zbrojona 75 mm |



| Typ | Opis |
|---|---|
| PT-125 | przepustnica tłumiąca ø125 mm |



*towar dostępny na indywidualne zamówienie

# KANAŁY I KSZTAŁTKI OCYNKOWANE



| Typ | Opis |
|---|---|
| O SPIRO125/3 | kanał sztywny ocynkowany SPIRO Ø125 mm/3 mb |
| O SPIRO160/3 | kanał sztywny ocynkowany SPIRO Ø160 mm/3 mb |
| O SPIRO200/3 | kanał sztywny ocynkowany SPIRO Ø200 mm/3 mb |
| O SPIRO250/3 | kanał sztywny ocynkowany SPIRO Ø250 mm/3 mb |



| Typ | Opis |
|---|---|
| O R-160-125 | redukcja ocynkowana Ø160/125 mm |
| O R-200-160 | redukcja ocynkowana Ø200/160 mm |
| O R-250-200 | redukcja ocynkowana Ø250/200 mm |
| O R-315-250 | redukcja ocynkowana Ø315/250 mm |



| Typ | Opis |
|---|---|
| O T-125 | trójnik ocynkowany Ø125 mm |
| O T-160 | trójnik ocynkowany Ø160 mm |
| O T-200 | trójnik ocynkowany Ø200 mm |
| O T-250 | trójnik ocynkowany Ø250 mm |



| Typ | Opis |
|---|---|
| O K-125-90 | kolano ocynkowane 90°/Ø125 mm |
| O K-160-90 | kolano ocynkowane 90°/Ø160 mm |
| O K-200-90 | kolano ocynkowane 90°/Ø200 mm |
| O K-250-90 | kolano ocynkowane 90°/Ø250 mm |



| Typ | Opis |
|---|---|
| O P-125 | przepustnica ocynkowana ręczna Ø125 mm |
| O P-160 | przepustnica ocynkowana ręczna Ø160 mm |
| O P-200 | przepustnica ocynkowana ręczna Ø200 mm |
| O P-250 | przepustnica ocynkowana ręczna Ø250 mm |



| Typ | Opis |
|---|---|
| FFZŁ-125 | złączka ocynkowana Ø125 mm |
| FFZŁ-160 | złączka ocynkowana Ø160 mm |
| FFZŁ-200 | złączka ocynkowana Ø200 mm |
| FFZŁ-250 | złączka ocynkowana Ø250 mm |

*towar dostępny na indywidualne zamówienie