Winylowa taśma elektroizolacyjna 3M™ Temflex™ 155, żółta, 19 mm x 20 m

Numer części 155YL5E, 3M ID 7100184791

Szczegóły

Winylowa taśma elektroizolacyjna 3M™ Temflex™ 155 o grubości 0,13 mm. Nasza uniwersalna taśma izolacyjna z PCW może być używana do łączenia, naprawiania i wiązkowania przewodów elektrycznych. Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Winylowa taśma elektroizolacyjna 3M™ Temflex™ 155 może być używana do łączenia, naprawiania i wiązkowania kabli i przewodów. Ta uniwersalna taśma zapewnia dobrą odporność na ścieranie, kwasy, zasady i zmienne warunki pogodowe – w tym światło słoneczne. Jest dostępna w standardowych kolorach stosowanych w branży i może być przeznaczona do izolacji przewodów (o niskim napięciu) oraz jako zabezpieczenie przy przeciąganiu kabli. Utrzymuje wysoką efektywność w temperaturze otoczenia do 60°C. Taśma nadaje się do stosowania w aplikacjach wewnętrznych i zewnętrznych

- Zapewnia dobrą odporność na ścieranie, kwasy, zasady i zmienne warunki pogodowe – w tym światło słoneczne
- Dostępna w standardowych kolorach stosowanych w branży
- Wysoka efektywność w temperaturze otoczenia do 60°C
- Taśma uniwersalna
- Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- IEC 604541/F-PVCP/60

Specyfikacja

Całkowita grubość taśmy bez podkładu (jednostki metryczne)	**0,13 mm**
Czas przydatności do użycia	**5 Year**
Długość całkowita (jednostki metryczne)	**20,12 m**
Klasa taśmy	**Ogólnego użytku**
Kolor produktu	**Żółty**
Maksymalna temperatura pracy (stopnie Celsiusza)	**60 Stopnie Celsjusza**
Szerokość całkowita (jednostki metryczne)	**19 mm**
Typ Kleju	**Kauczuk**
Wartość napięcia	**600 V**
Wydłużenie przy zerwaniu	**150 Percent**
Wytrzymałość dielektryczna	**40 kV/mm**
Zastosowanie	**Izolacja**