

Agregat prądotwórczy

FM 6001 R

Nr art. 34433

Charakterystyka

- Regulacja napięcia ± 1 %
- Niski poziom zakłóceń THD ≤ 6 %
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23
- Odbiór pełnej mocy agregatu z jednego gniazda 32 A

Parametry techniczne

Częstotliwość	**50 Hz**
Napięcie	**230 V**
Moc maksymalna	**6,0 kW**
Moc znamionowa	**5,4 kW**
Prąd znamionowy	**23,5 A**
Silnik	Mitsubishi
Model	GB 40 GPN
Pojemność	391 cm^3
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,0 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	7,0 L
Spalanie (moc 75 %)	2,5 L / h
Hałas Lwa	96 dB(A)
Waga	70,3 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	505 mm

Wyposażenie standardowe

- AVR
- Gniazdo 230 V 16 A
- Gniazdo 230 V 32 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

Wąż do spalin	Nr art. 15876
Przyłącze węża do spalin	Nr art. 10122
Licznik czasu pracy	Nr art. 23300
Zestaw transportowy	Nr art. 28807
Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)	Nr art. 34790

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
  Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
  Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/UE**
  Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/UE**
  Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej