Wkrętarki / Klucze udarowe

FS6300 — Wkrętarka



Mocna wkrętarka do płyt kartonowo-gipsowych

· Prosta, kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy chwyt dający nacisk w osi z bitem
· Mocna obudowa przekładni z odlewanego pod ciśnieniem aluminium
· Szybkowymienny ogranicznik głębokości
· Otwory wentylacyjne nie powodują pylenia podczas pracy przy podłożu
· Ciche sprzęgło
· Uchwyt na bit oraz ogranicznik głębokości

Moc znamionowa	570 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0-6000 obr./min
Wkręty do szybkiego montażu	do 4 mm
Uchwyt narzędzia	⎔ 1/4"
Wymiary (długość całkowita)	279 mm
Waga	1,4 kg



Dostarczone wyposażenie: Ogranicznik głębokości 158875-2; Uchwyt z magnesem stałym 784811-8; Końcówka wkrętakowa PH2 784261-7

TD0101F — Wkrętarka udarowa



Łatwość wkręcania w wąskich przestrzeniach

· Solidna, aluminiowa obudowa przekładni
· Szczotki węglowe wymienne z zewnątrz
· Świecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
· Niewielkie rozmiary i minimalna waga (jedna z najlżejszych maszyn w tej klasie)

Moc znamionowa	230 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0-3600 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym	0- 3200 /min
Maks. moment obrotowy	100 Nm
Uchwyt narzędziowy	⎔ 1/4"
Śruby maszynowe	M4-M8
Śruby standardowe	M5-M14
Śruby o wys. wytrzymałości	M5-M10
Wymiary (długość całkowita)	184 mm
Waga	0,99 kg



Dostarczone wyposażenie: Końcówka wkrętakowa PH2 784244-7

DF0300 — Wiertarko-wkrętarka



Lekka i kompaktowa wiertarko-wkrętarka sieciowa o mocy 320 W

· 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
· Mechaniczna przekładnia 2 biegowa
· Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
· Uchwyt samozaciskowy
· Łatwa wymiana szczotek węglowych
· Ergonomiczna gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę oraz komfort użytkowania
· Długość kabla zasilającego - 2,5 m
· Możliwość zastosowania haka do zawieszenia na pasku (opcja)

Moc znamionowa		320 W
Prędk. obr. na biegu jał.	1 bieg	0- 450 obr./min
	2 bieg	0- 1500 obr./min
Maks. moment obr. miękki / twardy		21 / 56 Nm
Maks. średn. wiercenia	w stali	10 mm
	w drewnie	28 mm
Zakres mocowania		1,0-10 mm
Wymiary (długość całkowita)		220 mm
Waga		1,2 kg



Dostarczone wyposażenie: Końcówka wkrętakowa nr 2 784637-8

HP0300 — Wiertarko-wkrętarka udarowa



Lekka i kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa sieciowa o mocy 320 W

· 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie + wiercenie z udarem
· Mechaniczna przekładnia 2 biegowa
· Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
· Uchwyt samozaciskowy
· Łatwa wymiana szczotek węglowych
· Ergonomiczna gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę oraz komfort użytkowania
· Długość kabla zasilającego - 2,5 m
· Możliwość zastosowania haka do zawieszenia na pasku (opcja)

Moc znamionowa		320 W
Prędk. obr. na biegu jał.	1 bieg	0- 450 obr./min
	2 bieg	0- 1500 obr./min
Częst. udarów na biegu jał.	1 bieg	0- 6750 /min
	2 bieg	0- 22500 /min
Maks. moment obr. miękki / twardy		21 / 56 Nm
Maks. średnica wiercenia	w stali	10 mm
	w drewnie	28 mm
	w betonie	8 mm
Zakres mocowania		1,0-10 mm
Wymiary (długość całkowita)		235 mm
Waga		1,3 kg



