DTD171Z / DTD171RTJ

Akumulatorowa wkrętarka udarowa

Folder produktowy na:
www.makita.pl

4 opcje asystenta wkręcania

+ 4 stopnie częstotliwości udarów w celu poprawienia efektywności pracy

Ulepszony uchwyt narzędzia
Zmiana łożyska z igiełkowego na kulkowe pozwoliło poprawić sztywność bitu w uchwycie narzędzia

\+ **8** **trybów wkręcania oraz funkcja pamięci do różnych zastosowań**



Drewno
Wkręcanie długich wkrętów (0 – 1800 obr/min., 3800 udar/min.)



Urządzenie rozpoczyna wkręcanie śruby z niską prędkością obrotową. W momencie uruchomienia udaru, prędkość obrotowa wzrasta aż do uzyskania maksymalnej wartości

Nakrętki
Poluzowanie nakrętek (0 – 3600 obr/min., 3800 udar/min.)



Urządzenie zatrzymuje się w momencie poluzowania nakrętki - tryb dostępny jedynie dla lewych obrotów

T1 dla cienkiej blachy
Wkręcanie śrub samowiercących w cienki metal (np. metalowy stojak)



Urządzenie przerywa wkręcanie wkrótce po uruchomieniu udaru

T2 dla grubej blachy
Wkręcanie wkrętów samowiercących w grubą blachę



Tryb pomagający w zapobieganiu zrywaniu śrub oraz ich wyrabianiu

4 stopnie zmiany częstotliwości udarów



4 tryby asystenta

Bieg 4
(0-3600 obr/min., 0-3800 uderzeń/min.)



Bieg 3
(0-3200 obr/min., 0-3600 uderzeń/min.)



Bieg 2
(0-2100 obr/min., 0-2600 uderzeń/min.)



Bieg 1
(0-1100 obr/min., 0-1100 uderzeń/min.)



Tryb A
(Tryb Asystenta)

Funkcja szybkiej zmiany trybu

Dodatkowy przycisk do zmiany biegów



Wyposażone w funkcję pamięci trybu



Dwie zintegrowane diody LED

umieszczone po obu stronach uchwytu narzędzia z funkcją opóźnionego wygaszania

Poprawiają widoczność, redukując cień rzucany przez bit



Przycisk włączenia/ wyłączenia oświetlenia LED

Maksymalny moment obrotowy
180 Nm

BL MOTOR
Wysoka moc oraz wysoka prędkość

DTD171Z / DTD171RTJ

Akum. wkrętarka udarowa 18 V 1/4"

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



zdj. DTD171Z

4-stopniowy elektroniczny przełącznik prędkości obrotowej i częstotliwości udarów

· 4 opcje asystenta wkręcania:
- Tryb pracy „A" - w tym trybie narzędzie rozpoczyna wkręcanie z małą prędkością, a następnie włącza udar i zwiększa prędkość aż do uzyskania max. prędkości
- Tryb pracy „T" dla grubej blachy metalowej - specjalny tryb do optymalnego i szybkiego wkręcania śrub samowiercących
- Tryb pracy „T" dla cienkiej blachy - urządzenie zatrzymuje się automatycznie po wykonaniu 3 udarów
- Tryb śruby - przy obrotach wstecznych - zatrzymuje udar oraz obroty do tyłu w czasie 0,2 s od momentu wystarczającego poluzowania śruby lub nakrętki, podczas wykręcania - skok spustu włącznika potrzebny do osiągnięcia maksymalnej prędkości obrotowej zmniejszony został do 1/3

· Funkcja szybkiej zmiany trybu
· **DTD171Z:** dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki



· **DTD171RTJ:** dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką

DTD171RTJ

Dostarczone wyposażenie: Uchwyt do mocowania na pasku 346317-0; **Dodatkowo dla DTD171RTJ:** Walizka systemowa MAKPAC typ 2 821550-0; Wkład do walizki MAKPAC 837670-0; 2 akumulatory BL1850B (18 V / 5,0 Ah); Ładowarka DC18RC 195584-2

Prędkość obr. na biegu jał.	1 bieg	0-1100 obr./min
	2 bieg	0-2100 obr./min
	3 bieg	0-3200 obr./min
	4 bieg	0-3600 obr./min
Częst. udarów na biegu jał.	1 bieg	0-1100 /min
	2 bieg	0-2600 /min
	3 bieg	0-3600 /min
	4 bieg	0-3800 /min
Śruby standardowe		M5-M16
Śruby maszynowe		M4-M8
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie		M5-M14
Gwint zwykły		22-125 mm
Maks. moment obrotowy		180 Nm
Uchwyt narzędzia		○ 1/4"
Wymiary (długość całkowita)		116 mm
Waga		1,2-1,6 kg