DTS141Z / DTS141RTJ1

Akum. wkrętarka impulsowa 18 V 1/4”

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0


zdj. DTS141Z

Impulsowa wkrętarka akumulatorowa z elektronicznym przełącznikiem prędkości obrotowej i częstotliwości uderu - 3 tryby + tryb „T”

- Niezwykle kompaktowa - długość całkowita 136 mm
- Tryb pracy „T” - specjalny tryb do optymalnego szybkiego wkręcania śrub samowiercących
- Niski poziom hałasu - 77 dB(A) dzięki zastosowaniu nowej jednostki olejowej jako mechanizmu udar.
- 2 udary na 1 obrót zapobiegają łatwemu wysunięciu się bitu z uchwytu
- Łatwe umieszczanie bitu w uchwycie
- Świecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Wskaźnik naładowania akumulatora



- **DTS141Z:** dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki
- **DTS141RTJ1:** dostarczana w walizce syst. MAKPAC z 2 akum. BL1850B (18 V / 5,0 Ah), ładowarką DC18RC oraz zestawem końcówek wkręt. skrętnych i nasadek IMPACT GOLD

Dostarczone wyposażenie: Uchwyt do mocowania na pasku 346317-0; **Dodatkowo dla DTS141RTJ1**: Walizka systemowa MAKPAC typ 2 821550-0; Wkład do walizki MAKPAC 837670-0; 2 akumulatory BL1850B (18 V / 5,0 Ah); Ładowarka DC18RC 195584-2; Zestaw końcówek wkręt. skrętnych i nasadek IMPACT GOLD

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg	0-1200 obr./min
2 bieg	0-2000 obr./min
3 bieg	0-3200 obr./min
Tryb „T”	0-3200 obr./min
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg	0-1400 /min
2 bieg	0-2200 /min
3 bieg	0-2700 /min
Tryb „T”	0-1400 /min
Maks. moment obrotowy	40 Nm
Śruby standardowe	M5-M8
Śruby maszynowe	M4-M8
Śruby o wys. wytrzym. na rozciąganie	M5-M6
Gwint zwykły	22-125 mm
Uchwyt narzędzia	○ 1/4”
Wymiary (długość całkowita)	136 mm
Waga	1,3-1,6 kg

DTS141RTJ1

Nr kat.	Prędkość obr/ na biegu jał. (1 bieg, 2 bieg)	Ustawienia prędkości	Maks. moment obr. (Nm)	Długość całkowita (mm)	Waga (kg)	XPT	BL motor
Akum. wkrętarka udarowa							
DTD171	0-1.100 / 0-2.100 / 0-3.200 / 0-3.600	4	180	116	1.2 - 1.6	●	●
DTD154	0-1.100 / 0-2.100 / 0-3.600	3	175	117	1.3 - 1.6	●	●
DTD153	0-3.400	-	170	126	1.3 - 1.6	●	●
DTD152	0-2.900	-	165	137	1.3 - 1.6	●	
DTD156	0-2.500	-	155	143	1.3 - 1.6		
DTD155	0-1.300 / 0-3.000	2	140	135	1.2 - 1.5	●	●
Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa							
DTP141	0-1.300 / 0-2.200 / 0-2.700	3	150	171	1.5 - 1.9		●
Akum. wkrętarka impulsowa							
DTS141	0-1.200 / 0-2.000 / 0-3.200	3	40	136	1.3 - 1.6	●	●





DTW1001Z / DTW1001RTJ


Akum. klucz udarowy 18 V 3/4”

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0


zdj. DTW1001Z

Duży moment obrotowy - 1050 Nm

- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Nowy mechanizm udarowy
- Moment obrotowy taki sam przy prawych, jak i lewych obrotach
- Kompaktowa budowa daje lepszą kontrolę i możliwość manewru
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść daje większą kontrolę i komfort pracy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- **DTW1001Z:** dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki
- **DTW1001RTJ:** dostarczany w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC



DTW1001RTJ

VIDEO

Dostarczone wyposażenie: Uchwyt do mocowania na pasku 346949-3; **Dodatkowo dla DTW1001RTJ**: Walizka systemowa MAKPAC typ 3 821551-8; Wkład do walizki MAKPAC 837645-9; 2 akumulatory BL1850B (18 V / 5,0 Ah); Ładowarka DC18RC 195584-2

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg	0-900 obr./min
2 bieg	0-1000 obr./min
3 bieg	0-1800 obr./min
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg	0-1800/min
2 bieg	0-2000/min
3 bieg	0-2200/min
Maks. moment obrotowy	1050 Nm
Moment zrywający	1700 Nm
Śruby standardowe	M12-M30
Śruby o wys. wytrzym. na rozciąganie	M10-M24
Uchwyt narzędziowy	■ 3/4”
Wymiary (długość całkowita)	229 mm
Waga	3,4-3,7 kg

DTW1002Z / DTW1002RTJ

Akum. klucz udarowy 18 V 1/2”

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0


zdj. DTW1002Z

Duży moment obrotowy - 1000 Nm

- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Nowy mechanizm udarowy
- Moment obrotowy taki sam przy prawych jak i lewych obrotach
- Kompaktowa budowa daje lepszą kontrolę i możliwość manewru
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść daje większą kontrolę i komfort pracy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- **DTW1002Z:** dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki
- **DTW1002RTJ:** dostarczany w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC



DTW1002RTJ

Dostarczone wyposażenie: Uchwyt do mocowania na pasku 346949-3; **Dodatkowo dla DTW1002RTJ**: Walizka systemowa MAKPAC typ 3 821551-8; Wkład do walizki MAKPAC 837645-9; 2 akumulatory BL1850B (18 V / 5,0 Ah); Ładowarka DC18RC 195584-2

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg	0-900 obr./min
2 bieg	0-1000 obr./min
3 bieg	0-1800 obr./min
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg	0-1800/min
2 bieg	0-2000/min
3 bieg	0-2200/min
Maks. moment obrotowy	1000 Nm
Moment zrywający	1600 Nm
Śruby standardowe	M12-M30
Śruby o wys. wytrzym. na rozciąganie	M10-M24
Uchwyt narzędziowy	■ 1/2”
Wymiary (długość całkowita)	229 mm
Waga	3,3-3,6 kg