Ekstra cienkie tarcze tnące

EKSTRA CIENKIE tarcze tnące do metalu



- przystosowana do maszyn wysokoobrotowych; wysokiej jakości obróbka materiałów
- przeznaczona do cięcia profili, rur, blach i drutów

Zastosowanie: metal, stal nierdzewna

	Średnica tarczy (mm)	Średnica otworu tarczy (mm)	Grubość tarczy (mm)	Typ	Oznaczenie tarczy	Maks. prędkość obr. (obr./min.)	Model	Nr kat.
	115	22,23	0,8	wypukła	Z60T BF	13300	szlifierka kątowa 115 mm (akum.)	B-45727
	115	22,23	0,8	wypukła	Z60T BF	13300	szlifierka kątowa 115 mm (akum.)	B-46947
	115	22,23	1,0	płaska	A60T BF	13300	szlifierka kątowa 115 mm	B-12217
	115	22,23	1,6	płaska	A36S BF	13300	szlifierka kątowa 115 mm	B-45755
	125	22,23	0,8	wypukła	Z60T BF	12250	szlifierka kątowa 125 mm (akum.)	B-45733
	125	22,23	0,8	wypukła	Z60T BF	12500	szlifierka kątowa 125 mm (akum.)	B-46953
	125	22,23	1,0	płaska	A60T BF	12250	szlifierka kątowa 125 mm	B-12239
	125	22,23	1,6	płaska	A46R BF	12250	szlifierka kątowa 125 mm	P-53039
N	125	22,23	1,0	płaska	A60R BF	12250	szlifierka kątowa 125 mm	P-53023
N	125	22,23	1,6	płaska	A36S BF	12500	szlifierka kątowa 125 mm	B-46931
N	125	22,23	1,0	płaska	A60S BF	12250	szlifierka kątowa 125 mm	P-53045
N	125	22,23	1,6	płaska	A46S BF	12250	szlifierka kątowa 125 mm	P-53051
	150	22,23	1,6	płaska	A60T BF	10200	szlifierka kątowa 150 mm	B-12251
	180	22,23	1,6	płaska	A60T BF	8500	szlifierka kątowa 180 mm	B-12267
	230	22,23	1,9	płaska	A60T BF	6650	szlifierka kątowa 230 mm	B-12273
	230	22,23	2,0	płaska	A36S BF	6500	szlifierka kątowa 230 mm	B-60464
N	230	22,23	2,0	płaska	A36S BF	6600	szlifierka kątowa 230 mm	P-53067

EKSTRA CIENKIE tarcze tnące do stali i stali nierdzewnej



- szczególną zaletą tarczy jest optymalny stosunek ceny do wydajności
- przystosowana do maszyn wysokoobrotowych; wysokiej jakości obróbka materiałów
- przeznaczona do cięcia profili, rur, blach i drutów

Zastosowanie: stal i stal nierdzewna

	Średnica tarczy (mm)	Średnica otworu tarczy (mm)	Grubość tarczy (mm)	Typ	Ilość szt. w opak.	Oznaczenie tarczy	Maks. prędkość obr. (obr./min.)	Model	Nr kat.
	115	22,23	1,2	płaska	1	WA60T BF	13290	szlifierka kątowa 115 mm	D-18764
	115	22,23	1,2	wypukła	1	WA60T BF	13290	szlifierka kątowa 115 mm	D-18817
	115	22,23	1,2	płaska	10	WA60T BF	13290	szlifierka kątowa 115 mm	D-18764-10*
N	115	22,23	1,2	płaska	1	WA46R BF	13300	szlifierka kątowa 115 mm	D-65953
N	115	22,23	1,2	płaska	12 (tuba)	WA46R BF	13300	szlifierka kątowa 115 mm	D-65953-12
	125	22,23	1,2	płaska	1	WA60T BF	12200	szlifierka kątowa 125 mm	D-18770
	125	22,23	1,2	płaska	10	WA60T BF	12200	szlifierka kątowa 125 mm	D-18770-10*
	125	22,23	1,6	wypukła	1	WA46S BF	12200	szlifierka kątowa 125 mm	D-18823
N	125	22,23	1,2	płaska	1	WA46R BF	12250	szlifierka kątowa 125 mm	D-65969
N	125	22,23	1,2	płaska	12 (tuba)	WA46R BF	12250	szlifierka kątowa 125 mm	D-65969-12
	180	22,23	2,0	płaska	1	WA36R BF	8600	szlifierka kątowa 180 mm	D-18786
	180	22,23	2,0	wypukła	1	WA36R BF	8600	szlifierka kątowa 180 mm	D-18839
N	180	22,23	2,0	płaska	1	WA46R BF	8500	szlifierka kątowa 180 mm	D-65975
	230	22,23	2,0	płaska	1	WA36R BF	6600	szlifierka kątowa 230 mm	D-18792
	230	22,23	2,0	wypukła	1	WA36R BF	6600	szlifierka kątowa 230 mm	D-18845

** w tubie*

EKSTRA CIENKA tarcza tnąca do aluminium



- do cięcia aluminium: aluminiowe okna, drzwi

Zastosowanie: aluminium

Średnica tarczy (mm)	Średnica otworu tarczy (mm)	Grubość tarczy (mm)	Typ	Ilość szt. w opak.	Oznaczenie tarczy	Maks. prędkość obr. (obr./min.)	Model	Nr kat.
125	22,23	1,6	-	1	A60T BF	-	szlifierka kątowa 125 mm	B-45331
230	22,23	1,9	-	1	A60T BF	-	szlifierka kątowa 230 mm	B-45369