tesa® Professional 4944 Extra Strong Floor Laying Perm.

Informacja Produkcie

tesa® Professional 4944 to bardzo mocna, uniwersalna taśma do mocowania i układania wykładzin.

Cechy

- Do trwałego, długoterminowego bezpiecznego układania pokryć podłogowych
- Do mocowania dywanów na chropowatych powierzchniach
- Do wykładzin podłogowych i zastosowań narażonych na duże obciążenia
- Przeznaczona do ogrzewania podłogowego

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

materiał nośnika	tkanina	wydłużenie przy zerwaniu	20 %
kolor	biały	odporność na rozciąganie	35 N/cm
grubość całkowita	200 µm	typ paska zabezpieczającego	papier powlekany
typ substancji klejącej	kauczuk sztuczny	odporność termiczna krótkoterminowa	60 °C

Przylepność do

stali (początkowa)	14.5 N/cm	stali (po 14 dniach)	24.0 N/cm
pet (początkowa)	8.0 N/cm	pe (po 14 dniach)	8.5 N/cm
pp (początkowa)	16.0 N/cm	pp (po 14 dniach)	24.5 N/cm
pvc (początkowa)	14.0 N/cm	pvc (po 14 dniach)	22.5 N/cm

Właściwości

odporność termiczna krótkoterminowa	60 °C	statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°c	●●●●
odporność termiczna długoterminowa	40 °C	statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°c	●●●●
przyczepność początkowa	●●●●	statyczna odporność na ścinanie w temp. 70°c	●
odporność na starzenie (uv)	●●	matowienie	●●●●
odporność na wilgoć	●●●		

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=04944

tesa® Professional 4944 Extra Strong Floor Laying Perm.

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=04944