tesa® Professional 53988 Soft PVC Insulation Tape

Informacja Produkcie

Taśma izolacyjna tesaflex 53988 do izolacji i znakowania przewodów, Certyfikowana zgodnie z IEC 60454-3-1

Taśma izolacyjna tesaflex 53988 to niezawodny produkt przeznaczony dla elektryków, mechaników oraz innych użytkowników. Taśma posiada relatywnie gruby nośnik materiałowy oraz cechuje ją wysoki stopień elastyczności i bardzo dobra efektywność klejenia (nawet na powierzchni stalowej i w niskich temperaturach). Taśma izolacyjna z PVC nadaje się nie tylko do izolowania i znakowania przewodów, ale także do wykonywania napraw i paczkowania. Taśmę można używać do znakowania dzięki temu, że jest dostępna w wielu różnych kolorach (czerwony, niebieski, brązowy, czarny, biały, szary, zielony, żółty i żółtozielony). Taśma tesaflex 53988 jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi normami i łatwa w użyciu.

Cechy

- Do zastosowań elektrycznych, np. izolacji lub znakowania przewodów
- Zgodność z IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC, RoHS 2.0 oraz REACH
- Gruby materiał nośnika (150 µm)
- Wysoka wytrzymałość dielektryczna (7.000 V)
- Odporność na działanie wysokich temperatur (do +90°C)
- Dostępność w wielu kolorach i rozmiarach

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

• materiał nośnika	delikatne PVC	• odporność na rozciąganie	25 N/cm
• grubość całkowita	150 µm	• odporność termiczna	90 °C
• typ substancji klejącej	kauczuk naturalny	• odporność termiczna krótkoterminowa	90 °C
• wydłużenie przy zerwaniu	240 %	• wytrzymałość elektryczna	7000 volt

Przylepność do

• stali	2.5 N/cm

Właściwości

• można urwać ręką	●●●	• odporność na wilgoć	●●●
• łatwo usuwalna	nie	• odporność na środki zmiękczające	●●●
• certyfikat wg	VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1	• odporność na promienie uv	●●
		• wodoodporność	●●
		• nadaje się do nierówności	●●●●
• przyczepność początkowa	●●●●	• matowienie	●●●●
• odporność na ścieranie	●●●		
• odporność na starzenie (uv)	●●●		

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=53988

tesa® Professional 53988 Soft PVC Insulation Tape

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=53988