# tesa® PRO 66728

## Informacja Produkcie

Trwała taśma do zastosowań profesjonalnych – Idealnie nadaje się do zastosowań wewnątrz pomieszczeń

Z taśmą tesa PRO Mounting ACX$^{plus}$ MP zapewnij swoim klientom adhezję na poziomie jakości przemysłowej opartą o technologię pianki akrylowej. Ta mocna, wielofunkcyjna taśma montażowa nadaje się do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Dzięki swoim właściwościom lepkosprężystym taśma zapewnia niezawodne i trwałe łączenie. Ta wysoce skuteczna taśma nie ulega uszkodzeniu pod wpływem działania wilgoci, (niektórych) substancji chemicznych, środków zmiękczających ani promieni UV. Taśma ta jest tym, co powinien posiadać każdy fachowiec w swojej skrzynce z narzędziami.

### Cechy

- Jakość przemysłowa: najwyższej jakości taśma z innowacyjną pianką akrylową, nie ulegająca uszkodzeniu pod wpływem działania wilgoci, (niektórych) substancji chemicznych, środków zmiękczających ani promieni UV
- Działanie uszczelniające: profesjonalne rozwiązanie uszczelniające i chroniące przed kurzem i wilgocią – wypełniające szczeliny różnych materiałów o odmiennych charakterystykach
- Idealnie nadaje się do zastosowań wewnątrz pomieszczeń: Mocna, dwustronna taśma samoprzylepna do niezawodnego mocowania przedmiotów płaskich takich jak znaki i im podobne
- Łatwość użycia: Taśmę montażową można ciąć, w zależności od potrzeb, na mniejsze lub większe kawałki tak, aby uzyskać paski samoprzylepne o optymalnych rozmiarach

### Zastosowanie

Łatwość zastosowania:

- Aby taśma montażowa zyskała pełną przyczepność, przedmiot i powierzchnię mocowania oczyść z kurzu, brudu i tłuszczu
- Nie dotykaj wyeksponowanej powierzchni samoprzylepnej, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na siłę adhezji.
- Paski taśmy naklejaj pionowo na całej długości przedmiotu lub powierzchni mocowania.
- Taśmę montażową dociskaj mocno przez co najmniej pięć sekund.
- W celu usunięcia ostrożnie pociągnij taśmę w kierunku równoległym do ściany. Z uwagi na to, że taśmy montażowe są przeznaczone do trwałych zastosowań, na przedmiocie mocowania mogą pozostać ślady kleju. Do ich usunięcia użyj zmywacza tesa.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| • materiał nośnika | spieniony akryl | • typ substancji klejącej | foamed acrylic blend |
| • kolor | czarny | | |
| • grubość całkowita | 800 µm | • typ paska zabezpieczającego | papier podwójnie silikonowany |
| | | • kolor paska zabezpieczającego | biały z logo tesa |

**Przylepność do**

| | | | |
|---|---|---|---|
| • stali (po 3 dniach) | 27.0 N/cm | • aluminium (po 3 dniach) | 28.0 N/cm |

**Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj**
**http://l.tesa.com/?ip=66728**

# tesa® PRO 66728

## Informacja Produkcie

**Właściwości**

| | | | |
|---|---|---|---|
| • odporność termiczna krótkoterminowa | 200 °C | • odporność na wilgoć | ●●● |
| • przyczepność początkowa | ● | • odporność na chemikalia | ●●● |
| • odporność na starzenie (uv) | ●●●● | • usuwanie po 14 dniach (23°c) | ● |

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

**Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj**
**http://l.tesa.com/?ip=66728**