tesa® PRO 66952 Mounting Mirror

Informacja Produkcie

Odporna na działanie wilgoci, dwustronna taśma montażowa

Taśma tesa PRO Mounting Mirror jest idealnym rozwiązaniem dla fachowców wykonujących prace dla klientów, którzy nie pozwalają na wiercenie dziur wewnątrz pomieszczeń. Taśma ta zapewnia niezawodne łączenie nawet w wilgotnych pomieszczeniach. Tę wytrzymałą taśmę można stosować na gładkich powierzchniach takich jak płytki i do mocowania płaskich przedmiotów o grubości do 4 mm takich jak lustra. Z tą dwustronną taśmą w skrzynce na narzędzia, spełnisz każde życzenie klienta dotyczące montażu wewnątrz pomieszczeń.

Cechy

- Niezawodne i trwałe łączenie nawet w wilgotnych pomieszczeniach: Tę samoprzylepną taśmę montażową o wysokiej odporności na działanie wilgoci opracowano specjalnie do mocowania przedmiotów na płytkach łazienkowych
- Niezawodne mocowanie bez wiercenia dziur: dzięki taśmie tesa PRO Mounting Mirror, żadne śruby, wkręty czy gwoździe nie są już potrzebne – mocowanie cięższych przedmiotów nigdy nie było łatwiejsze
- Niezbędnik każdego fachowca: dwustronna taśma samoprzylepna do luster ułatwia pracę fachowcom w miejscach, w których wiercenie dziur nie jest możliwe
- Łatwość użycia: Taśmę montażową można ciąć, w zależności od potrzeb, na mniejsze lub większe kawałki, tak aby uzyskać paski samoprzylepne o optymalnych rozmiarach

Zastosowanie

Łatwość zastosowania:

- Aby taśma montażowa zyskała pełną przyczepność, przedmiot i powierzchnię mocowania oczyść z kurzu, brudu i tłuszczu
- W celu usunięcia ostrożnie pociągnij taśmę w kierunku równoległym do ściany
- Z uwagi na to, że taśmy montażowe są przeznaczone do trwałych zastosowań, na przedmiocie mocowania mogą pozostać ślady kleju. Do ich usunięcia użyj zmywacza tesa.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

- materiał nośnika: pianka PE
- kolor: biały
- grubość całkowita: 1150 µm
- typ substancji klejącej: akryl o zwiększonej lepkości
- wydłużenie przy zerwaniu: 200 %
- odporność na rozciąganie: 10 N/cm
- typ paska zabezpieczającego: papier powlekany
- kolor paska zabezpieczającego: brązowy
- grubość paska zabezpieczającego: 70 µm
- waga paska zabezpieczającego: 80 g/m^2

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=66952

tesa® PRO 66952 Mounting Mirror

Informacja Produkcie

Przylepność do

• abs (początkowa)	5.0 N/cm	• abs (po 14 dniach)	8.0 N/cm
• aluminium (początkowa)	5.0 N/cm	• aluminium (po 14 dniach)	8.0 N/cm
• pc (początkowa)	5.0 N/cm	• pc (po 14 dniach)	8.0 N/cm
• pe (początkowa)	2.7 N/cm	• pe (po 14 dniach)	2.8 N/cm
• pet (początkowa)	5.0 N/cm	• pet (po 14 dniach)	7.0 N/cm
• pp (początkowa)	2.8 N/cm	• pp (po 14 dniach)	5.5 N/cm
• ps (początkowa)	5.0 N/cm	• ps (po 14 dniach)	7.5 N/cm
• stali (po 14 dniach)	6.5 N/cm	• pvc (po 14 dniach)	8.0 N/cm

Właściwości

• odporność termiczna krótkoterminowa	80 °C	• odporność na wilgoć	●●●●
• odporność termiczna długoterminowa	80 °C	• odporność na chemikalia	●●●
• przyczepność początkowa	●●●	• odporność na środki zmiękczające	●●
• odporność na starzenie (uv)	●●●	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°c	●●●

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=66952